

拒水防油防静电涤纶针刺除尘布袋批发

产品名称	拒水防油防静电涤纶针刺除尘布袋批发
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	15.00/条
规格参数	富泰:富泰 型号:133 材质:涤纶
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

产品详情

除尘器布袋的材料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布袋或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平型滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。

除尘滤袋材质一般按照使用的工况温度来决定选型 主要有以下这些种类：

常温除尘布袋

- 1、涤纶针刺毡克重：500厚度：1.8工作温度： 130 瞬间温度：150 耐酸性：优耐碱性：中适用于钢铁厂、水泥厂、煤矿等行业
- 2、三防涤纶针刺毡克重：500厚度：1.8工作温度： 130 瞬间温度：150 耐酸性：优耐碱性：良适用于钢铁厂高炉喷煤粉、水泥厂、电厂输煤系统等
- 3、涤纶防静电克重：500厚度：1.8工作温度： 130 瞬间温度：150 耐酸性：良耐碱性：中适用于面粉厂、化工厂、煤矿、水泥厂煤磨收尘系统
- 4、拒水防油克重：500厚度：1.8工作温度： 130 瞬间温度：150 耐酸性：良耐碱性：良适用于水泥厂、化工厂、面粉厂、木工家具厂等

中温除尘布袋

- 1、亚克力针刺毡克重：500厚度：2.1工作温度： 160 瞬间温度：180 耐酸性：良耐碱性：良适用于垃圾焚烧、沥青、喷雾干燥器、煤磨、电厂等
- 2、芳斯特针刺毡克重：500厚度：1.8工作温度： 160 瞬间温度：190 耐酸性：良耐碱性：良适用于水泥厂旋窑窑头窑尾、沥青搅拌、高炉煤气、铸造厂等

3、PTFE针刺毡克重：750厚度：1.1工作温度： 260 瞬间温度：280 耐酸性：优耐碱性：良适用于化工、垃圾焚烧、耐高温液体过滤等复杂工况

4、PPS针刺毡克重：500厚度：1.8工作温度： 190 瞬间温度：232 耐酸性：优耐碱性：优适用于过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等

高温除尘布袋

1、P84针刺毡克重：500厚度：2.3工作温度： 260 瞬间温度：280 耐酸性：优耐碱性：中适用于燃煤锅炉、液床锅炉、垃圾焚烧、沥青厂、水泥厂、废弃物焚化炉等

2、氟美斯克重：800厚度：2.0工作温度： 280 瞬间温度：300 耐酸性：良耐碱性：良适用于钢铁、冶炼、铁合金、化工、水泥、电石、垃圾焚烧、电力、沥青搅拌等

3、美塔斯克重：500厚度：2.0工作温度： 204 瞬间温度：250 耐酸性：中耐碱性：中适用于沥青、水泥、钢铁、有色金属、石灰、粉尘、冶金、塑胶、炭黑、焦炭、烟草等行业

4、玻纤针刺毡克重：1000厚度：2.1工作温度： 280 瞬间温度：300 耐酸性：优耐碱性：优适用于钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、化工等高温烟气行业