

富威蓄电池-江苏富威能源有限公司

产品名称	富威蓄电池-江苏富威能源有限公司
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:富威蓄电池 型号:全系列 产地:江苏
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

富威蓄电池-江苏富威能源有限公司

江苏富威能源有限公司坐落于美丽的“东方邮都”——江苏高邮。生产基地位于江苏省唯一获批已建的高邮市电池工业园区内。公司占地98000平方米，注册资金2亿元。公司拥有现代化厂房和国内外一流的生产设备，年产能达200万千伏安时。公司主要从事太阳能路灯蓄电池、光伏蓄电池、光伏储能蓄电池、风能储能专用胶体蓄电池以及道路车辆专用环保动力蓄电池的研发生产与经营。近年来公司为增强企业后劲，寻求中国新能源产业发展新模式，公司最近加快对锂动力电池的研究与开发，致力于把我公司建设成为国家极研发中心，同时也为行业的标准规范做出应有的贡献。公司产品主要应用于：太阳能路灯、庭院灯、风光互补路灯、太阳能光伏发电应急照明、通信系统、独立用户发电系统，以及新能源道路车辆等多种领域。

应用领域

多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统

4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号

7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备

10. 通话系统电源11. 直流电源12. 自动控制系统

注意事项

1. 确认蓄电池安装在通风良好，没有火源且不易产生静电（2V系列电池还需地基等抗震因素）的环境中。确认电池及备件清单。
2. 确认安装环境温度在-20 ~ +60 范围之内, 在环境温度20 ~ 30 条件下使用, 可延长电池使用寿命。
3. 安装用的扳手，钳子等金属工具需进行绝缘处理后方可使用，避免短路。同时安装时需戴上绝缘手套以防电击。
4. 为获得电池的预期使用寿命, 使用性能优良的充放电设备, 设备应达到 $\pm 2\%$ 稳压精度, 纹波系数不应大于2%, 同时具有温度补偿功能(以25 为基准), 以防电池过充、欠充和温度过高等。
5. 安装连接时务必切断主电源，带电安装会出现电击的危险，连接时应注意蓄电池的极性, 严禁正、负极端子接错。
6. 蓄电池应尽可能安装在靠近负载的地方, 以避免增加线缆长度而导致压降和能量损耗。
7. 不同厂家、不同种类、不同型号、不同电压、不同容量的蓄电池不能串/并联在一起使用，请勿连接到额定电源以外的电源上，否则会成为火灾以及故障的原因。
8. 选用电池型号时电池容量应宜大不宜小、宜串不宜并为原则，电池开箱后要用万用表测量每节电池的开路电压，并核实电池电压是否正常。
9. 如需并联使用时, 应按先串后并为原则, 同一系统并联的组数不超过3组。并联时应调整组别中个别电池以确保每组电池的开路电压和浮充端电压尽量*。
10. 电池成组安装使用时，电池之间应间隔适当距离以保证通风（自然通风时，间距不得小于10公分；有空调时间距不得小于5公分）。
11. 将环宇胶体及铅酸电池，使用在太阳能独立发电系统或者太阳能方阵系统前，应将电池在系统安装完毕，正式运行前进行补充电，以确保光伏系统良好运行。