

闸阀Z41，天津铸钢闸阀，不锈钢闸阀

产品名称	闸阀Z41，天津铸钢闸阀，不锈钢闸阀
公司名称	天津市科特阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:KT 型号:Z41 连接形式:法兰
公司地址	天津市河北区月云公寓8-502
联系电话	13370351255 13502135135

产品详情

品牌	KT	型号	Z41
连接形式	法兰	主体材料	不锈钢
公称通径	DN15-DN1200 (mm)	适用介质	水
材质	不锈钢	密封形式	硬密封型
标准	国标	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮	用途	疏水
压力环境	高压	工作温度	高温
类型(通道位置)	直通式		

闸阀z41

品名：闸阀z41

品牌：kt

产地：天津

公称压力：1.0-32mpa

公称通径：dn15-dn1200

闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。

天津市科特阀门有限公司闸阀系列产品：

铸铁闸阀：z41t-10/z44t-10/z45t-10/z11t-10/z941w-10、

铸钢闸阀：z41h-16c/z541h-16c/z941h-16c/z641h-16c、

不锈钢闸阀：z41w-16p/z41w-150lb/z541w-16p/z941w-16p/z11w-16、

高温高压闸阀：z61y-16i/z961y-16i/z61y-p54 170v/z961y-p54 170v、

油库专用高压平板闸阀：z43y-160/320 z943y-160/320、

软密封闸阀：z41x-10/z45x-10/z941x-10/z945x-10/xz45x-10、

刀型阀/排渣阀/浆料阀：pz73x-10/pz73w-16p/pz673x-10；

材质：铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、黄铜、青铜；

连接方式有螺纹连接、法兰连接、对夹、焊接；

驱动方式有手动、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动、电动；

闸阀的种类：按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。

按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

闸阀的优点：

- 1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
- 2、开闭较省力。
- 3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。
- 4、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

闸阀的缺点：

- 1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。
- 2、外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。
- 3、结构较复杂。

闸阀的安装与维护应注意以下事项：

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

执行标准：

《通用阀门法兰连接铁制闸阀》gb/t 12232-2005

《钢制阀门一般要求》gb/t 12224-2005

《管线用钢制平板闸阀》jb/t 5298-91

《阀门的检验与试验》jb/t 9092-1999

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》gb/t 17219-1998

订货流程:

- 1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a)结构长度b)连接形式c)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸d)使用介质及温度、压力范围e)试验、检验标准及其他相关要求。
- 2、本公司可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
- 3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。

产品报价：价格有优势，质量有保证。

报价流程：

- 1、客户将采购清单传真至022-26359349，或发送邮箱至723131889@qq.com，或来电咨询022-26262656。
- 2、收到客户采购清单，为客户提供型号选型与报价（价格清单）。
- 3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜。

产品服务承诺：

天津市科特阀门有限公司的产品，除采用国家标准外，还可按照api、ansi、jis、bs、din等国外先进标准设计制造。适用介质：油品、蒸汽、水、天然气、导热油，广泛用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。专业生产:不锈钢阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、高温球阀、玻璃钢球阀、中线蝶阀、脱硫蝶阀、风道蝶阀、除污器、截止阀、闸阀、及各种非标阀门、并提供oem代加工。

天津市科特阀门有限公司，专业技术、专业制造、专业服务，致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精。公司严格按照iso9001-2000质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务。

特此我公司做出如下承诺：

- 一、产品严格按中国gb、hg标准和美国api等标准设计、制造、验收。
- 二、售前服务：产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

三、售中服务：信守合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。

四、售后服务：1、科特产品质保期为自出厂起18个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。2、产品在使用中我公司将定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。3、对用户投诉的质量问题，快速作出反应，售后服务人员在24-36小时（省外48小时）赶赴现场。4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出鉴定意见，以便进一步提高科特的服务质量。

厂址：天津市东丽区赵沽里新工业区4号路12号

名称：天津市科特阀门有限公司

邮编：300251

热线：022-26262656

手机：13502135135

传真：022-26359349

qq：723131889

公司邮箱:tjkete@ktvcd.com.cn

公司网址：

<http://www.ketevalve.com>

<http://www.ktvcd.com.cn>

<http://tjkete.cn.alibaba.com>