

手柄硬密封偏心蝶阀D73H-10C

产品名称	手柄硬密封偏心蝶阀D73H-10C
公司名称	天津市科特阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:KT 型号:D73H-10C 材质:碳钢
公司地址	天津市河北区月云公寓8-502
联系电话	13370351255 13502135135

产品详情

品牌	KT	型号	D73H-10C
材质	碳钢	连接形式	对夹
结构形式	垂直板式	适用介质	水
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀杆
用途	疏水	类型(通道位置)	直通式
口径	DN50-DN150	公称通径	DN50-DN150
安装尺寸	DN50-DN150		

手柄硬密封偏心蝶阀d73h-10c

品牌：kt

品名：手柄硬密封偏心蝶阀d73h-10c

型号：d73h-10c

产地：天津

d73h产品型号代表：

阀门类型代号：“d”表示蝶阀

传动形式代号：“ ”表示手动驱动

连接形式代号：“7”表示对夹式连接

结构形式代号：“3”表示多层次三偏心

密封面材料代号：“h”表示堆焊合金金属硬密封

阀门公称压力：“ ”表示其数值是以“mpa”为单位的公称压力值的10倍

阀体材料代号：“c”表示碳钢/铸钢公称通径 dn（mm）50-1200

公称压力：1.0mpa，1.6mpa，2.5mpa，4.0mpa

试验压力ps（mpa）：

强度试验：1.5 2.4 3.75 6.0

密封试验：1.1 1.76 2.75 4.4

适用介质：水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等

适用温度：-40 -600

手柄硬密封偏心蝶阀具体型号有：

d73h-10c，d73h-16c，d73h-25c，（阀体材质c：铸钢/碳钢）

用途：

蝶阀d73h-10c广泛用于：化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中so₂、蒸汽、空气、煤气、氨气、co₂气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用

一、蝶阀d73h-10c结构特点：

本对夹蝶阀及吸收，消化国外技术，并结合国内用户意见和产品中积累的经验而精心研制的新一代产品。

1、蝶阀采用三维偏心结构，阀门密封圈采用弹性金属圈，使蝶板同阀体密封面均匀可靠接触，可达到气密封无泄露；

2、结构独特，操作灵活、省力、方便、使用寿命长；

3、蝶阀耐高温、耐腐蚀、耐磨损的三维偏心。

二、蝶阀d73h-10c主要零部件材料：

阀体：铸钢、不锈钢、铬钼钢

蝶板：铸钢、化合金钢（镀硬铬）不锈钢、铬钼钢

阀杆：2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢

密封圈：不锈钢、聚内脂、抗磨材料、氟塑料

填料：柔性石墨

三、蝶阀d73h-10c主要连接尺寸：

手柄对夹蝶阀d73h-10c连接尺寸（1、p、r）

通径dn l d1 d2 z- d h ho d l2 wt/kgs

50 43 125 99 4-18 105 350 90 ° 280 9

65 46 145 118 4-18 115 370 90 ° 280 11

80 49 160 132 8-18 125 380 45 ° 280 15

100 56 180 155 8-18 140 420 45 ° 280 18

125 64 210 185 8-18 170 470 45 ° 330 22

150 70 240 210 8-23 180 500 45 ° 330 25

手柄对夹蝶阀d73h-16c连接尺寸（1、p、r）

通径dn l d1 d2 z- d h ho d l2 wt/kgs

50 43 125 99 4-18 105 350 90 ° 280 10

65 46 145 118 4-18 115 370 90 ° 280 12

80 49 160 132 8-18 125 380 45 ° 280 16

100 56 180 155 8-18 140 420 45 ° 280 20

125 64 210 185 8-18 170 470 45 ° 330 24

150 70 240 210 8-23 180 500 45 ° 330 27

订货流程:

1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a)结构长度b)连接形式c)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸d)使用介质及温度、压力范围e)试验、检验标准及其他相关要求。

2、本公司可根据客户特定要求配置各类驱动装置。

3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。

产品报价：价格有优势，质量有保证。

报价流程：

1、客户将采购清单传真至022-26359349，或发送邮箱至723131889@qq.com，或来电咨询022-26262656。

2、收到客户采购清单，为客户提供型号选型与报价（价格清单）。

3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜。

天津市科特阀门有限公司的产品，除采用国家标准外，还可按照api、ansi、jis、bs、din等国外先进标准设计制造。适用介质：油品、蒸汽、水、天然气、导热油，广泛用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。专业生产：不锈钢阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、高温球阀、玻璃钢球阀、中线蝶阀、脱硫蝶阀、风道蝶阀、除污器、截止阀、闸阀、及各种非标阀门、并提供oem代加工。

蝶阀-球阀-截止阀-电动阀门-气动阀门相关产品：对夹式蜗轮传动软密封蝶阀、法兰软密封蝶阀、手动法兰式软密封蝶阀、软密封蝶阀、硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、手动对夹式软密封蝶阀、蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀、电动法兰蝶阀、天津蝶阀、北方蝶阀、塘沽蝶阀、科特蝶阀、气动蝶阀、脱硫蝶阀、管网蝶阀、球阀疏水阀呼吸阀平衡阀液压阀门保温阀门安全阀放料阀闸阀调节阀过滤器角座阀陶瓷阀门美标阀门减压阀隔膜阀蝶阀止回阀针型阀排气阀低温阀门日标阀门旋塞阀排污阀截止阀电磁阀阻火器排泥阀船用阀门德标阀门柱塞阀铜阀门锻钢阀门电站阀门波纹管阀门水利控制阀各种气体专用阀门消防专用阀门

地址：天津市河北区月云公寓8-502

厂址：天津市东丽区赵沽里新工业区4号路12号

名称：天津市科特阀门有限公司

邮编：300251

热线：022-26262656

手机：13502135135

传真：022-26359349

qq：723131889

公司邮箱:tjkete@ktvcd.com.cn

公司网址：

<http://www.ketevalve.com>

<http://www.ktvcd.com.cn>

<http://tjkete.cn.alibaba.com>