

电动脱硫蝶阀TLD971X9

产品名称	电动脱硫蝶阀TLD971X9
公司名称	天津市科特阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:KT 型号:TLD971X9 材质:不锈钢
公司地址	天津市河北区月云公寓8-502
联系电话	13370351255 13502135135

产品详情

品牌	KT	型号	TLD971X9
材质	不锈钢	连接形式	对夹
结构形式	垂直板式	适用介质	各种高腐蚀化学介质
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	电子	零部件及配件	执行器
用途	疏水	类型(通道位置)	直通式
口径	DN40-DN1000	公称通径	DN40-DN1000
安装尺寸	DN40-DN1000		

电动脱硫蝶阀tld971x9

电动脱硫蝶阀tld971x9-脱硫电动蝶阀tld971x9-天津市科特阀门有限公司，打造长寿阀门是重要而且不会改变的经营理念。

电动脱硫蝶阀

品牌：kt

型号：tld971x9

口径：dn40 ~ dn1000

压力：0.6 ~ 2.5mpa

材质：铸钢、不锈钢、合金钢等

天津市科特阀门有限公司，蝶阀相关产品：对夹式蜗轮传动软密封蝶阀、法兰软密封蝶阀、手动法兰式软密封蝶阀、软密封蝶阀、硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、手动对夹式软密封蝶阀、蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀、电动法兰蝶阀、天津蝶阀、北方蝶阀、塘沽蝶阀、科特蝶阀、气动蝶阀、脱硫蝶阀、管网蝶阀。

tld971x9电动脱硫蝶阀产品介绍：

大气污染中，二氧化硫是重要污染物，而二氧化硫污染物60%以上来源于工业烟气的排放。随着我国环境标准的逐步完善和提高，以及国民对环境意识的提高，我国今后对有工业烟气排放的工程必须进行脱硫处理。烟气脱硫装置中的重要部件之一就是阀门，对于脱硫阀门的要求是既能耐氯化物、氧化物、酸，又能耐苛刻的磨粒磨损和泥浆的磨损腐蚀。正确的选择阀门材料和结构形式，延长阀门的使用寿命是烟气脱硫蝶阀的关键。

在众多的工业或电力领域需要有一套完整的脱硫系统。目前，国际上采用的是石灰石 - 石膏湿法，一炉一塔脱硫装置，该脱硫装置的脱硫效率可达到95.5%。石灰石浆液系统经过脱硫管道后介质会出现较强的腐蚀性，对整个管道系统和流体控制阀门以及阀门执行器都有着极高的要求。脱硫专用蝶阀就是针对脱硫系统的特殊要求设计制造的。

脱硫脱硝蝶阀专为电厂脱硫脱硝工程而设计，充分考虑了脱硫浆液对阀门的腐蚀和磨损，保证阀板衬里是唯一能够接触到浆液的部件，而其他部件不被石灰石（或石灰膏）浆液腐蚀。因此，阀体和阀杆就不需要采用昂贵的合金(2205)材料，从而大大节约了成本。脱硫蝶阀独特的阀座设计完全把阀体与流体介质隔开，与其他同类阀门比较，它有更佳的阀座牢固方式、就地更换阀座快捷、阀门保持零泄漏、且摩擦小。蝶阀阀板采用高性能合金(2205)材料，有效抵御浆液的腐蚀和磨损。

tld971x9电动脱硫蝶阀应用范围：

脱硫专用蝶阀可广泛用于水电、污水、建筑、空调、石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、给排水等流体管线上作为调节和截流使用，并可籍由材质的更改，以适用于水、气、油等不同介质，适用温度-20~80。通过更换阀板密封圈、o型圈、蝶板、转轴等材质，可适用多种介质和不同温度。阀门自动控制装备有高品质电动执行机构或双作用气动执行器，可以实现自动与手动双重启闭功能。

tld971x9电动脱硫蝶阀结构特点：

脱硫蝶阀主要结构由阀体，阀瓣，阀座，阀杆及传动操作机构等部件组成，阀座采用可脱卸构造，并可根据不同介质的物理化学特性，选用相应的耐高温，耐低温，耐腐蚀，耐光，耐老化材质。

阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层，涂层具有较高的耐腐蚀性能，与球墨铸铁基体具有极高的结合强度，涂层度为0.2—0.5mm。

- 1.采用中线型结构无偏心设计，具有显著的操作扭矩低的特征，配置电动装置时的经济性显著；
- 2.设计合理，结构紧凑，安装拆卸简单，便于维修；
- 3.采用衬胶结构，蝶板圆周形密封面精密加工至较高的光洁度，对橡胶阀座的摩擦系数极低，阀门使用寿命较长；
- 4.阀板密封面流态特性呈线性状态，具有较小的流阻系数，阀门流阻小；
- 5.独特设计的模压橡胶阀座具有极佳的均衡性和支撑性，有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏，阀门处全关位置时，橡胶处于最佳的压缩状态以保持零泄漏；

6. 阀门两端口橡胶密封面突出球墨铸铁法兰面，阀门在管道安装时无需额外的橡胶密封垫片

7. 蝶阀的操作机构选用灵活；

8. 蝶阀外观精美耐腐蚀性好。

tld971x9电动脱硫蝶阀标准规范：

设计制造标准：gb/t 12238-2008

结构长度标准：gb/t 12221-2005

连接法兰标准：gb/t 9113

压力温度等级：gb/t 12224-2005

试验检验标准：gb/t 13927-2008

tld971x9电动脱硫蝶阀零件材料与工况：

壳体材质采用高性能球墨铸铁

蝶板材质采用优质合金低碳钢 1.4529

阀轴采用优质的不锈钢 2cr13

阀座橡胶密封圈 epdn

轴套采用铝青铜

电动脱硫蝶阀

tld971x9电动脱硫蝶阀-电动脱硫蝶阀-天津市科特阀门有限公司

球阀 疏水阀 呼吸阀 平衡阀 液压阀门 保温阀门 安全阀 放料阀

闸阀 调节阀 过滤器 角座阀 陶瓷阀门 美标阀门 减压阀 隔膜阀

蝶阀 止回阀 针型阀 排气阀 低温阀门 日标阀门 旋塞阀 排污阀

截止阀 电磁阀 阻火器 排泥阀 船用阀门 德标阀门 柱塞阀 铜阀门

锻钢阀门 电站阀门 波纹管阀门 水利控制阀 各种气体专用阀门 消防专用阀门

天津市科特阀门有限公司是一家专业生产高、中压阀门的高新技术产业，有十多年的阀门生产经验，是天津地区阀门机械加工、生产厂家中，最具影响力的厂家之一。与国内多家外贸公司合作，产品远销世界多个国家和地区。

天津市科特阀门有限公司，拥有先进的生产及加工设备，长期与高等院校组成科研技术联合体，从事阀门的研制、开发、创新改进，已获取多项专利。其中有导热油专用球阀（专利号zl00239014.0），双密封蒸汽截止阀，闸阀（专利号zl01275360.2）解决了很多企业在阀门使用过程中存在的跑、冒、滴、漏问题，

取得了很好的企业信誉和社会效益。

天津市科特阀门有限公司，在2006年通过了iso9001：2000标准质量体系认证。本公司以先进的技术与管理，零缺陷的质量目标，带给您优质的产品；以良好的信誉及全方位服务回报广大用户对我公司的厚爱。

天津市科特阀门有限公司，产品种类繁多，球阀全系列产品、闸阀、截止阀、软硬密封蝶阀、止回阀及各种水利控制阀。公称直径10-1000mm；公称压力1.6-32mpa；适用温度-96-600。天津市科特阀门有限公司生产的阀门，可按用户需要分别采用手动，齿轮转动，电动，气动等驱动方式。根据不同适用介质的阀门可分别选用碳钢、不锈钢、耐腐蚀钢、耐热钢、合金钢、低碳钢等各种材质。

天津市科特阀门有限公司的产品，除采用国家标准外，还可按照api、ansi、jis、bs、din等国外先进标准设计制造。适用介质：油品、蒸汽、水、天然气、导热油，广泛用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。专业生产：不锈钢阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、高温球阀、玻璃钢球阀、中线蝶阀、脱硫蝶阀、风道蝶阀、除污器、截止阀、闸阀、及各种非标阀门、并提供oem代加工。

蝶阀相关产品：对夹式蜗轮传动软密封蝶阀、法兰软密封蝶阀、手动法兰式软密封蝶阀、软密封蝶阀、硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、手动对夹式软密封蝶阀、蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀、电动法兰蝶阀、天津蝶阀、北方蝶阀、塘沽蝶阀、科特蝶阀、气动蝶阀、脱硫蝶阀、管网蝶阀。

地址：天津市河北区月云公寓8-502

厂址：天津市东丽区赵沽里新工业区4号路12号

名称：天津市科特阀门有限公司

邮编：300251

热线：022-26262656

手机：13502135135

传真：022-26359349

qq：723131889

公司邮箱:tjkete@ktvcd.com.cn

公司网址:

<http://www.ketevalve.com>

<http://www.ktvcd.com.cn>

<http://tjkete.cn.alibaba.com>