

气源三联件2000型 万星

产品名称	气源三联件2000型 万星
公司名称	永嘉县万星自动化阀门有限公司
价格	60.00/个
规格参数	品牌:万星 型号:三联件2000型 适用范围:5-60 0.05-0.85MPa
公司地址	永嘉县瓯北镇五星村新华路1号
联系电话	86 0577 67980665 15167701529

产品详情

品牌	万星	型号	三联件2000型
适用范围	5-60 0.05-0.85MPa	规格	2000型
口径	1/8 1/4 (mm)	建议用油	ISO VG32或同级用油
结构	溢流型	材质	聚碳酸酯
过滤精度	40 μ	调压范围	0.05-0.85 (Mpa)
最高使用压力	0.95 (Mpa)	重量	0.5-0.7 (kg)

气源三联件（附件）技术参数：

型号		ac1500	afc1500	ac2000	afc2000
工作介质		空气			
接管口径		1/8		1/4	
滤芯精度		40 μ			
使用压力范围		手动排水：0.05-0.85mpa			
最大可调压力		0.95mpa			
保证耐压力		1.5mpa			
使用温度范围		5-60			
虑水杯容量		15cc			
给油杯容量		25cc			
建议润滑用油		iso vg32或同级用油			
重量		0.7kg	0.5kg	0.7kg	0.5kg
构成	过滤器	af1500	afr1500	af2000	afr1500
	调节阀	ar1500		ar2000	
元件	给油器	al1500	al1500	al2000	al2000

气源处理三联件概述：

气源处理件包括过滤器、减压阀、过滤减压阀、油雾器以及组成的二联件、三联件。采用标准化的模块设计，能任意组合和分解，产品设计合理，调整方便，能满足各种气动系统的使用要求。过滤器采用新颖的旋风叶片设计，分水效率高，并带差压排水装置，能自动排水。减压阀采用平衡式进气结构，具有稳定性好，精度高，反应灵敏等特点。油雾器是气动系统中提供润滑作用的元件，具有设计新颖，调节方便等优点。

气源处理三联件注意事项

- 1、部分零件使用pc(聚碳酸酯)材质，禁止接近或在有机溶剂环境中使用。pc杯清洗请用中性清洗剂。
- 2、使用压力请勿超过其使用范围。
- 3、当出口风量明显减少时，应及时更换滤芯。
- 4.其它详细资料请与本公司联系。