

MMB1.6*1.8防火防水密闭门安装标准

产品名称	MMB1.6*1.8防火防水密闭门安装标准
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MMB1.6*1.8 名称:防火防水密闭门 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

MMB1.6*1.8防火防水密闭门的门框为槽钢、工字钢组合框架结构，全部选用国标型材。操作人员每周应自检一次,保障橡胶密封垫老化或因使用不当撕裂时，及时更换井下防水密闭门采用平开式，按门扇数量划分，有单扇人防门和双扇人防门两种，按洞口处有无门槛划分，有固定门槛、活门槛和门扇降落式三种。井下防水密闭门的门框为槽钢、工字钢组合框架结构，全部选用国标型材；门枢采用滚动轴承支撑，轴承座为精加工模具铸造而成，强度高、精度准。井下防水密闭门的维修保养：1、工作时的维护与保养使用密闭门时，清理门体运转范围内的石子等障碍物，保障开关自如。2、检修周期操作人员每周应自检一次,保障橡胶密封垫老化或因使用不当撕裂时，及时更换。3、长期停放时的维护与保养每月检查，要注意预防腐蚀和生锈。

MMB1.6*1.8防火防水密闭门关键旋转部分，不定期润滑；长期不使用超过6个月，应经检查无故障后再使用。井下防水密闭门工作环境条件：1、大气压力：80kPa~110kPa；2、环境温度：-30~40；3、平均相对湿度 95%（25）；4、具有甲烷、煤尘性混合物的煤矿井下；5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；6、水压：0~3.5MPa。此内容由乔露青152、1537、9640提供。矿用防水门在煤矿井下出现水患的时候，能够承受98kp的压力，是煤矿井下水泵房变电室不可少的产品之一，其主要的用途就是防止水突然进入，是井下主要的安全设备。矿用防水门适用于煤矿井下巷道中，操作人员通过手动开启，利用门上密闭装置关闭密闭门，操作简单可靠。