可卸卸式橡胶止水带250mm

产品名称	可卸卸式橡胶止水带250mm
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	48.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

可卸式止水带为中间半圆或者圆型两边平板结构,中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩,关键点在于两这的平板,不是浇注到混凝土中的,是混凝土施工完成后,经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。

可卸式橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼,混炼,压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、Z型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围-45 -+60 。当温度超过+70 ,以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用该产品。

可卸式橡胶止水带作用:

可卸式橡胶止水带是以产优质标天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

可卸式止水带可作为后期补救的一种防水措施,若伸缩缝漏水,可后期补入一层可卸止水带,这也就解释了为什么可卸,若出现可卸式止水带也被破坏,可将原来的卸掉,再重新安装一层

止水伸缩缝安装是地下室过程特别时输水建筑物过程中应用普遍的施工技术,止水伸缩缝安装质量也是决定地下防水施工成败的关键工序。衡水中创小编来给朋友们说说可卸式橡胶止水带在渡槽止水伸缩缝上的安装施工技术方法,渡槽槽体之间接缝一般都是采用可卸式止水伸缩缝,施工过程中通过压板式止水伸缩缝安装技术,形成了一套可卸式止水伸缩缝安装施工方法。

可卸式止水伸缩缝安装方法特点是采用粘钢型建筑结构胶和止水压块固定橡胶止水带,一方面找平局部 不平,另一方面增强了止水带在非紧固面与钢压板之间的粘连,解决了止水带因紧固力不均及紧固面不 平而影响止水效果,同时通过吸收接缝位移而不至于在止水带中产生较大应力而影响止水效果,大大提 高了可卸式橡胶止水带的沿程止水能力。

可卸式止水伸缩缝安装工艺原理是提前安装好钢板和固定螺栓,并预埋在现浇筑的混凝土中;安装止水带前对钢板下部混凝土缺陷进行处理,然后对钢板表面进行处理,再进行止水带的安装;后采用止水压块固定橡胶止水带,将橡胶面板粘贴在止水压块表面,一方面大大提高了止水效果,另一方面延长了止水带的使用。可卸式橡胶止水带止水伸缩缝安装方法广泛适用于输水工程、堤坝涵闸、人防工事、高层建筑的地下室和停车场工程中止水伸缩缝的安装。