## GQF-C40桥梁伸缩缝高度宽度

产品名称	GQF-C40桥梁伸缩缝高度宽度
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:C40 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

衡水长信橡胶制品有限公司专注于桥梁支座、桥梁伸缩缝、橡胶止水带、遇水膨胀止水条、闭孔泡沫板、充气芯模、钢纤维、护栏支架、泄水管、密封胶、土工建材、波纹管、锚具、声测管等工程橡胶系列产品的生产与销售,同等价格比品质,同等品质比服务等系列产品于一体的生产厂家。公司生产设备完备,制造工艺合理,检测手段齐全,产品质量稳定。我公司在严格执行生产标准,注重产品质量的同时,还积极与客户进行沟通,了解客户的需求,认识到我们的不足,GQF-C40桥梁伸缩缝高度宽度并为客户提供和及时的售后服务。公司设备齐全,工艺先进,技术力量雄厚,产品实行严格的科学管理和检测手段,并较大限度地满足用户的需要。富川公路桥梁伸缩缝胶条【长信】技术要求桥梁伸缩缝运输与储存

(1)弹性设备运输中避免阳光直晒,避免雨淋雪浸,保持清洁,避免变形,且不能与其他有害物质相触摸 ,留意防火。 车辆行进过期应平顺、无突跳与噪声;要能避免雨水和垃圾泥土进入阻塞;安装、检 查 、维护、消除污物都要简易方便。GQF-C40桥梁伸缩缝高性价比,全国发货,实实在在的价格,欢迎咨 询。产品热销:重庆、昆明、长沙、武汉、南宁、九江、金华、绍兴、台州、福州、银川、衡阳、泸州 、内江、上饶、莆田、温州、铜仁、毕节、安顺、汉中、定西、庆阳、安康、延安、濮阳、漯河、长治 、忻州、吕梁、洛阳、周口、贺州、玉林、龙岩等地。 (2)弹性设备不得露天堆放,寄存场所应枯燥通风 ,产品应远离热源1m以外,不得与地面直触摸摸,寄存应规整、保持清洁,禁止与酸、碱、油类、有机 溶剂等相触摸。检查伸缩装置的各梁之间间隙是否符合安装温度要求,否则,应用水平千斤顶、夹具进 行调整直至符合设计要求,调整好后,立即安上专用夹具。根据桥梁伸缩缝中心位置设置起吊装置,将 伸缩装置安入在槽口内,并使伸缩装置的顶面与桥面标高相同。同时注意纵横坡也应与桥面相符。GQF-C40桥梁伸缩缝高度宽度伸缩装置吊入预留槽后,其中心线应与梁端预留间隙中心线对正,其长度与桥 梁宽度对正。对伸缩装置直线段进行调整,并使各纵梁的缝隙均匀一致。再在桥梁伸缩缝装置箱体或锚 固板处,立焊 16以上的钢筋进行高度定位,横焊 16钢筋进行宽度定位。伸缩装置正确就位锚固后, 便可以将伸缩装置一侧的锚固钢筋和预留槽预留钢筋焊接以保证伸缩装置线向固定并找平,焊接时只要 每隔2~3个锚固筋焊接一个即可。桥梁伸缩缝施工技术关键 桥梁伸缩缝的效果在于调理由车辆荷载和 桥梁建筑材料引起的上部结构之间的位移和连结。要求弹性设备在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均 能自由弹性,结实可靠。