

# 广元智能沥青洒布罐 智能沥青洒布罐直销 沛海筑路

产品名称	广元智能沥青洒布罐 智能沥青洒布罐直销 沛海筑路
公司名称	武城县沛海筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县工业园
联系电话	15206908799

## 产品详情

智能沥青洒布罐讲解沥青洒布车出现的常见问题：

在一般的情况下，我们的沥青洒布车的喷洒压力不够，智能沥青洒布罐求购，其实导致这种情况出现的原因一般是：

1.皮带打滑；2.安全阀压力过低；3.沥青温度太低4.沥青泵磨损5.罐顶部闸门位置不对

解决沥青洒布车的喷洒压力不够的妙招是：1.调整皮带张进度或更换皮带；2.适当拧进螺栓；3.加热沥青到规定温度；4.更换沥青泵5.放置到正确位置。

智能沥青洒布罐如何让您的沥青洒布车施工现场更加安全？

- 1.作业前检查沥青洒布车附近有没有易燃易爆物品
- 2.检查沥青洒布车各个方位我阀门、供电、按钮回位没有
- 3.操作人员应该带齐安全物品、比如手套、安全帽、工作服。
- 4.尽量不要用手去触碰洒布机器
- 5.核验系统设置参数是否正确

6.放置施工警告牌

7.禁止非专业操作人员操作

8.详细阅读《沥青洒布车操作规范》

沥青洒布车的设计宗旨是，智能沥青洒布罐生产商，按照预先确定的洒布量将液态沥青均匀地洒布在路面上。设计中，首先确定主参数，包括沥青罐静态保温性能等，然后确定各上装部件结构、规格。

(1)沥青罐容量:应根据沥青洒布车的用途和底盘载重质量来综合考虑。

(2)沥青罐静态保温性能:罐内热沥青(量>80%)在外界温度12~15 时，8h温降 20 。罐上加热系统，不管是火管、导热油、电加热都必须具有自动控制功能。当罐内沥青量达到80%时，在小循环状态下温升 10 /h，温度达到设定温度时自动切断加热。设计时还要注意加热温度的控制，广元智能沥青洒布罐，以防止局部沥青的快速老化。

(3)沥青泵流量(Q):由洒布宽度、洒布量和洒布速度决定。

(4)洒布量:施工作业对沥青洒布量范围的要求越来越大，洒布量对沥青泵的选择影响较大，这要综合考虑沥青洒布车的工况。

广元智能沥青洒布罐-智能沥青洒布罐直销-沛海筑路(推荐商家)由武城县沛海筑路设备有限公司提供。武城县沛海筑路设备有限公司(www.sdphzl.com)是山东德州,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在沛海筑路领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创沛海筑路更加美好的未来。同时本公司(www.sdphzj.cn)还是从事智能沥青洒布车,小型热沥青洒布车,乳化沥青洒布车的厂家,欢迎来电咨询。