

YQ-562型高硬度水缓蚀阻垢剂

产品名称	YQ-562型高硬度水缓蚀阻垢剂
公司名称	盐城禹清环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YQ-562 用途:采暖水阻垢剂
公司地址	盐城市开放大道（世福苑3号楼403室）（1）
联系电话	13962081947

产品详情

型号	YQ-562	化学成份	-
用途	采暖水阻垢剂	品牌	禹清
类型	缓蚀阻垢剂	外观	黄色液体
有效物质含量	45（%）	含量	50（%）
PH值使用范围	5-10	参考用量	10--30
CAS	-		

yq-562型高硬度水缓蚀阻垢剂

一、性能与用途

本品主要由多种有机膦羧酸、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、**缓蚀剂**、特殊表面活性剂等组成，适用于循环水中钙硬度 + 碱度要求达到1500 mg/l的高浓缩倍率的循环冷却水系统。

二、技术指标

项目	指标
外观	浅黄色透明液体
固体含量 %	45.0
密度（20℃）g/cm ³	1.20
ph（1%水溶液）	2.0 ± 1.0

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂yq-562加入塑料加药箱内，为方便使用可加水稀释后通过加药泵或调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入到循环水系统中。加药浓度为10-30mg/l(以补充水量计)。

四、包装与贮存

塑料桶包装，25kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

五、安全与防护

缓蚀阻垢剂yq-562为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。