

YQ-560缓蚀阻垢剂 循环水

产品名称	YQ-560缓蚀阻垢剂 循环水
公司名称	盐城禹清环保科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	型号:YQ-560 化学成份:阻垢剂、缓蚀剂、分散剂 用途:循环水
公司地址	盐城市开放大道（世福苑3号楼403室）（1）
联系电话	13962081947

产品详情

型号	YQ-560	化学成份	阻垢剂、缓蚀剂、分散剂
用途	循环水	品牌	禹清
类型	缓蚀阻垢剂	外观	琥珀色液体
有效物质含量	30（%）	含量	30（%）
PH值使用范围	4-10	参考用量	5--20ppm
CAS	--		

yq-560缓蚀阻垢剂

一、性能与用途

缓蚀阻垢剂yq-560由有机膦酸、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、唑类等组成，对水中的碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用，并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果，缓蚀阻垢剂yq-560主要用于循环冷却水系统阻垢缓蚀，如电厂、化工厂、中央空调等循环冷却水系统，其阻垢力强、缓蚀效果好，可实现高浓缩倍率下运行。

二、技术指标

项目	指标
外观	琥珀色液体
固体含量 %	30.0
总磷含量（以po43-计） %	15.0
唑类（以c6h4nhn：n计） %	2.0
密度（20） g/cm3	1.10
ph（1%水溶液）	2.5 ± 1.0

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂yq-560加入塑料加药桶(或箱)内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。缓蚀阻垢剂yq-560加药浓度一般为5~20ppm(以补充水量计)。

四、包装与储存

缓蚀阻垢剂yq-560用塑料桶包装，25kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

五、安全与防护

缓蚀阻垢剂yq-560为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。