

宁德不锈钢隧道炉 不锈钢隧道炉厂 航通五金

产品名称	宁德不锈钢隧道炉 不锈钢隧道炉厂 航通五金
公司名称	东莞市航通五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇下截东胜路42号102室
联系电话	13925749415 13925749415

产品详情

双门烘箱主要用于相关半导体器件、印刷电路板、电子元器件、液晶玻璃基片、光学胶片及镜片、石英振荡器等电子元件及其他食品在低温低湿中的储存；双门烘箱在国内采用国内首创流线圆弧型设计，宁德不锈钢隧道炉，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑。本机温控系统采用微电脑单片机技术，控温，定时，超温报警。合理风道和循环系统，使工作室温度均匀度变化小。

显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节参数。温控传感器采用的是电容式原装进口部件。双门烘箱的混合室还设有风帽，直径大小根据风量选择。干燥塔的墙壁中装设有直立的空气通道，以便冷空气直接进入各层烘床，不锈钢隧道炉采购，以调节温度和湿度。发芽米的大部分水分在前四层中蒸发，而在下两层中进行的电热烘干。高产量米芽干燥塔装置两个离心通风机。而干燥室的高度和干燥效果有关。干燥室越高干燥效果越好。一般，中下层干燥室高1-2米，不锈钢隧道炉厂，上层干燥室高至少3米，才能使水蒸气迅速溢出。变形是指锅炉承压部件发生改变结构尺寸或形状的塑性变形。部件发生变形以后，改变了原有的结构形状，在变形部位造成结构不连续的应力集中，而且变形往往伴随着其它缺陷，不锈钢隧道炉价格，如壁厚拉薄、裂纹、金属组织变化等。因而，气氛炉变形如得不到及时妥善的处理，常会造成非常严重的后果。锅炉部件的变形通常有以下几种：超压引起的变形、超温引起的变形及其它原因引起的变形等。宁德不锈钢隧道炉-不锈钢隧道炉厂-航通五金(推荐商家)由东莞市航通五金制品有限公司提供。东莞市航通五金制品有限公司(hangtong.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。航通五金——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市樟木头镇樟洋社区第1区84号，联系人：李经理。