

# 格栅板盖板 云浮格栅板 冀乐钢材

产品名称	格栅板盖板 云浮格栅板 冀乐钢材
公司名称	佛山市冀乐钢材贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号
联系电话	18025965274

## 产品详情

钢格栅板又叫钢格板，格栅板，是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

钢格栅板的制作方法：钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30，40和50等多种种。横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50，76，80，100等多种，可按客户要求生产，根据客户需求订制各种型号钢格栅板。

钢格栅板的产品特点：

- 1：高强度，轻结构。
- 2：防腐能力强，经久耐用。
- 3：外形美观，表面亮泽。
- 4：不积污物，不积雨雪，不积水，云浮格栅板，自清洁，易于维护。
- 5：通风，采光，散热，防滑，防爆性好。
- 6：便于安装他拆卸。

产品用途：广泛应用于石油化工，行业，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏，大型体育场馆、会展中心、大型商业、车站、码头、机场等工业及民用建筑的吊顶等。

、热镀锌钢格栅由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，格栅板盖板，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

2、热镀锌钢格栅种类：按制造工艺分为压焊、压锁热镀锌钢格栅；按热镀锌钢格栅表面形状分为齿形、平面型、I型及复合型热镀锌钢格板。

3、热镀锌钢格栅标识方法简介：

(1) 扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。

(2) 横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。

(3) 扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20\*5、25\*5、25\*3、32\*5、32\*3、40\*5、40\*3、50\*5、65\*5、75\*6、100\*8、100\*10等。(4) 横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5\*5、6\*6、8\*8mm等。

4、热镀锌钢格栅特点：

(1) 外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。

(2) 排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。

(3) 热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。

(4) 防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。

(5) 节省投资：大跨，重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。

(6) 高强度：强度和韧性远高于铸铁，格栅板厂，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。

(7) 规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。

5、热镀锌钢格栅用途：

在冶金、矿山、石油、电力与工业领域以及一些民用领域中，格栅板作为一种新型建材正得到日益广泛的应用。所谓新材料，其实在国外已有几十年以上的历史，不过在中国得到广泛应用也只是近10年的事。但就象铝合金门窗一样，与传统材料相比，人们习惯上还是将其称作新材料。

平台钢格板长方向是麻花钢还是扁钢这个问题的意思是不知道哪面使用麻花钢，哪面使用扁钢。这个要根据平台钢梁的方向来确定平台钢格板扁钢方向和麻花钢方向，钢格栅板，一般是平台钢格板的扁钢方向与钢梁垂直布置，这样可以增加平台钢格板的承重能力。

钢梯踏步板的长度为扁钢方向，宽度为麻花钢方向，也就是钢梯的宽度为钢梯踏步板的长度。沟盖板的扁钢方向的确定是：地沟的宽度为扁钢方向，长度为沟盖板的麻花钢方向。

格栅板盖板-云浮格栅板-冀乐钢材(查看)由佛山市冀乐钢材贸易有限公司提供。佛山市冀乐钢材贸易有限公司(www.fsjlgc.com)位于佛山市顺德区乐从钢铁世界不锈钢A区仓储一路38号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冀乐钢材在金属丝网中享有良好的声誉。冀乐钢材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。冀乐钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

同时本公司（[www.fsjlgbw.cn](http://www.fsjlgbw.cn)）还是从事佛山碰焊网，佛山碰焊网批发，佛山碰焊网厂家的厂家，欢迎来电咨询。