

枣庄餐饮饭店油烟处理器 山东聚瑞鑫值得信赖

产品名称	枣庄餐饮饭店油烟处理器 山东聚瑞鑫值得信赖
公司名称	山东聚瑞鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南章丘区刁镇工业园
联系电话	15550472888

产品详情

山东聚瑞鑫公司坚持自主技术创新，应用精湛的技术与管理为客户创造价值。近几年，在中国环保政策大环境的引导下，公司紧抓时机，团结奋进，凭借强大的综合实力，过硬的产品质量赢得了全国各地新老客户的支持与信赖，取得了辉煌的销售业绩，公司也有突飞猛进的发展。公司奉行“倡科学管理、创卓越品牌、求质量效益、让客户满意”的经营方针严格按照质量管理，餐饮饭店油烟处理器哪家好，产品质量符合国家标准要求。公司愿与广大客户合作共赢，共创美好未来！

油烟净化器

织物过滤法

油烟废气首先经过一定数目的金属格栅，大颗粒污染物被阻截；然后经过纤维垫等滤料后，颗粒物由于被扩散、截留而被脱除。通常选用的滤料材料为吸油性能高的高分子复合材料。这种设备投资少、运行费用低、无二次污染、维修管理方便；但阻力大、占地大、需要经常更换滤料的缺点。净化效率一般在80~92%。

缺点：由于滤料阻力很大，如玻璃纤维滤料的净化器压降可达1500Pa，且滤料需经常更换，使过滤法净化设备的应用受到局限。湿式处理法

采用水或其他洗涤剂，以喷头喷洒的方式形成水膜，水雾来吸收油烟。油烟粒子与喷嘴喷出的水雾、水膜相接触，经过相互的惯性碰撞、滞留、细微颗粒的扩散和相互凝聚等作用，随水滴流下，从而使油烟离子从气流中分离出来。这种设备结构简单、投资少、占地小、运行费用低、维修管理方便。

活性炭吸附法用粒状

3、活性炭吸附法 用粒状活性炭或活性炭纤维毡吸附油烟中的污染物粒子。这种设备

的特点与过滤净化设备相似，枣庄餐饮饭店油烟处理器，但去除油烟异味分子的效果较好。主要缺点:活性炭成本较高。4、织物过滤法 油烟废气首先经过一定数目的金属格栅，大颗粒污染物被阻截;然后经过纤维垫等滤料后，颗粒物由于被扩散、截留而被脱除。通常选用的滤料材料为吸油性能高的高分子复合材料。这种设备投资少、运行费用低、无二次污染、维修管理方便;但阻力大、占地大、需要经常更换滤料的缺点。净化效率一般在80~92%。缺点:由于滤料阻力很大，如玻璃纤维滤料的净化器压降可达1500Pa，且滤料需经常更换，使过滤法净化设备的应用受到局限。

6、静电处理法 电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，餐饮饭店油烟处理器定制，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于粒径较小的粉尘，净化，可达85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于:分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。静电过滤器:含有粉尘颗粒的气体，餐饮饭店油烟处理器多少钱，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，

枣庄餐饮饭店油烟处理器-山东聚瑞鑫值得信赖由山东聚瑞鑫环境工程有限公司提供。山东聚瑞鑫环境工程有限公司(www.juruixin.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东聚瑞鑫——您可信赖的朋友，公司地址：济南章丘区刁镇工业园，联系人：高洪超。