

风帆蓄电池6-GFM-40 12v40ah风帆直流屏蓄电池规格

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-40 12v40ah风帆直流屏蓄电池规格
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:风帆 型号:6-GFM-40 产地:德国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

风帆免维护蓄电池电瓶产品特点：

广泛适用于各类汽车、直流屏、船舶、叉车、信号供电系统、UPS电源、发电机等领域，具有容量大、寿命长的特点。

- 1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便。
- 2、选用优质耐用的进口隔板 选用电阻更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。
- 3、科学的板栅结构 采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。
- 4、先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。
- 5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良
- 6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

主要技术指标：25 正常使用条件下，浮充寿命可达8年；

蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水；

自放电：< 4%（25、28天）；

深循环寿命：600（80%DOC）；

工作环境温度：-15 - +45 ；

密封反应效率：大于96%；

产品特点：高强度ABS塑料外壳具有耐冲击抗震动性能好的特点；

特种铅基多元合金板栅(ZL 01 2 77477.7)，内阻小，耐腐蚀性好充电接受能力强.

新型极板制造工艺，活性物质利用率高.

优质超细玻璃纤维隔膜，大电流放电性能好.

高纯度电解液特特殊添加剂自放电小

多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏无酸雾逸出安全可靠.

风帆股份有限公司前身是始建于1958年的国有军工蓄电池生产企业(国有第482厂)，公司50年来一直致力于各类铅酸蓄电池产品的研发和生产，是目前中国综合实力强的铅酸蓄电池生产企业。2004年7月风帆股票(600482)在上海证券交易所上市。目前，风帆股份有限公司已经形成从铅矿山开采、铅合金冶炼、蓄电池生产销售到废旧蓄电池无害化回收，一个完整的铅酸蓄电池产业链。

风帆蓄电池股份有限公司拥有铅酸蓄电池行业全国的技术中心，并在2002年建立博士后科研工作站，各类铅酸蓄电池的研发达到国家先进水平，拥有国内完备的各类铅酸蓄电池检测设备。

风帆蓄电池GFM系列阀控密封蓄电池 该类型产品分为12V、2V两大系列，12V系列容量从24Ah至250Ah，2V系列产品熔炼从100Ah至3000Ah，均有不同型号的产品可供选择。产品符合GB/T 19638.2-2005、YD/T 799-2010、DL/T 637-1997等国家、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点，主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面，同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的产品。

电源型号

额定电压（V）

额定容量（C10）

外形尺寸（mm）

内阻（mΩ）

参考重量（Kg）

长

宽

高

总高

GFM-100

2

100

174

75

210

223

0.59

6.2

GFM-200

200

106

170

330

345

0.57

15

GFM-300

300

150

0.67

21.5

GFM-400

400

197

171

0.4

28.5

GFM-500

500

241

0.39

35.5

GFM-600

600

285

0.3

43.2

GFM-800

800

382

0.28

57

GFM-1000

1000

471

0.22

71

GFM-1200

1200

346

310

323

336

0.2

87

GFM-1500

1500

476

337

0.19

117

GFM-1800

1800

138

GFM-2000

2000

0.16

143.5

GFM-3000

3000

696

340

0.09

GFM系列产品适用范围：

1.通讯系统备用电源

2.电力系统备用电源、开关控制电源

3.办公自动化系统电源

4.消防、安全及报警装置电源

5.电器、医疗设备及仪器仪表电源

6.各种UPS设备

7.各种应急照明系统

GFM系列产品特点：

1.完全密封，无需补液，免维护

2.体积小，能量密度高，输出功率大

3.内阻小，自放电低

4.不污染环境，不腐蚀设备

5.没有游离电解液，可任意方向放置

风帆蓄电池 6-GFM系列该类型产品容量从24Ah至200Ah，符合GB/T 19639标准。具有初始容量高、气体复合效率高、自放电低、耐过充过放能力好、使用寿命长的特点，可适用于办公自动化系统电源、消防、安全及报警装置电源、电动工具、电器、医疗设备及仪器仪表电源、UPS设备、应急照明系统等。

电源型号

6-GFM-24

12

24

175

166

125

10.6

8.1

6-GFM-33

33

196

130

154

179

10.5

9.5

6-GFM-38

38

165

12.8

6-GFM-50

50

9

13.4

6-GFM-55

55

228

211

231

8.2

16.7

6-GFM-65

65

350

5.2

21

6-GFM-75

260

168

4.7

22.4

6-GFM-90

90

307

4.2

27.4

6-GFM-100R

407

173

240

4.6

33.5

6-GFM-100M

329

215

222

31.5

6-GFM-120

120

408

172

221

227

3.6

6-GFM-150

482

3

44.5

6-GFM-180

180

522

218

6-GFM-200

219

246

2.7

61.3