

通联防爆 定做防爆控制箱 防爆控制箱

产品名称	通联防爆 定做防爆控制箱 防爆控制箱
公司名称	南阳通联防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市高新区二号工业园院内
联系电话	15637717936

产品详情

隔爆控制柜的外壳有什么特点

隔爆控制柜有一个显著的特点，就是它有一个坚固的外壳，电气元件安置在壳内，通过接线端子与外部连接。隔爆控制柜的电气元件都安装在隔爆外壳所形成的容器内，防爆控制箱，当可燃性气体渗透到容器内，且积聚到该气体的下限，因某种原因产生火花发生时，火焰的传播形式是以点燃源为中心向四周扩散，所产生的的冲击能量，在极短时间冲击外壳的内壁，这就要求外壳技能承受而又不损坏变形。火焰经过隔爆结合面间隙被急速冷却而熄灭，所以也就不会点燃外壳。

隔爆控制柜的外壳使用的材料便是钢，在条件限制时，也可采用铸铁和铝合金。高强度的工程塑料，可以用来制作防爆按钮等小型防爆电器。若外壳上有观察窗，则对透明材料有严格的要求，防爆防腐控制箱厂家，对耐热、耐冲击、使用面积都有严格规定。

防爆控制柜连接现场接线

不断开发我们用于控制面板制造的里面的功能。制造的组件设计用于我们的称重和容量供料器，并且可以定制以包括设备。通过提供终的接线图，防爆控制柜连接现场接线，编程和调试，这些面板可以适应您的特定应用。通过定制电气和仪表板以及控制台的设计和制造使得了很多的客户的需求。带有本质安好电路的工业控制面板可以连接到本安型组件（如称重传感器，传感器，报警指示器等），但面板不得安装在危险场所。

这些面板提供能量功率，并通过不一样的本质安好向危险区域发出信号。接线需要在单独的电缆管道中布线，并与很多电源和其他电路。如果布线设计不正确，可能会发生火灾。面板上安装了不一样的配件，可防范发生时热气体通过，或者可能被面板中的电路点燃的有害气体，灰尘或纤维通过。

用于危险环境的工业控制面板是的特色。我们的工程师将为您提供安好，经济的控制面板解决方案，防爆防腐控制箱，用于危险场所，包括带有本质电路的面板。

防爆面板可根据相应的国家电气规范（NEC）安装规程安装在I类，II类或III类1区危险场所。这些控制面板可由NEMA 7/9防爆外壳或具有吹扫/加压功能的通用外壳组成。

防腐防爆配电箱用于的危险场合。防腐防爆配电箱包括壳体和安装在壳体上的开关以及壳体内部控制电路。现有的防腐防爆配电箱还存在的缺点在于:防腐防爆配电箱与防腐防爆配电箱之间相互独立，无法组装在一起。

防腐防爆配电箱的箱体上设有开关，箱体的一个侧面设有装配孔，箱体的另一个侧面设有与装配孔相适配的凸出的装配柱，其位置与所述装配孔的位置相对应。将防腐防爆配电箱的装配柱插入到另一个防腐防爆配电箱的装配孔中，即可实现防腐防爆配电箱之间的组合使用。

为了克服现有防腐防爆配电箱的上述不足，可组装使用的防腐防爆照明配电箱。防腐防爆配电箱的箱体，箱体上设有开关，一个侧面设有装配孔，箱体的另一个侧面设有装配孔相适配的凸出的装配柱，所述装配柱的位置与所述装配孔的位置相对应。将防腐防爆照明配电箱的装配柱插入到另一个防腐防爆照明配电箱的装配孔中，即可实现防腐防爆配电箱之间的组合使用。

通联防爆(图)-定做防爆控制箱-防爆控制箱由南阳通联防爆电气有限公司提供。南阳通联防爆电气有限公司（www.tonglianex.cn）为客户提供“防爆电气,防爆空调,通讯设备,防爆开关,防爆控制柜（箱）等”等业务，公司拥有“通联防爆电气”等品牌。专注于其它等行业，在河南南阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：任乐。同时本公司（www.tonglianex.cn）还是从事防爆空调，防爆控制柜，防爆接线箱的厂家，欢迎来电咨询。