

市政排污钢带管 钢带管 知森塑胶

产品名称	市政排污钢带管 钢带管 知森塑胶
公司名称	沧州知森塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县经济开发区河北盈城建筑材料有限公司院内
联系电话	19801732688

产品详情

HDPE钢带波纹管管材特性

- 1、耐化学性:不被污染、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀;
- 2、抗冲击:管材壁采用"U"字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不断裂，河北钢带管，而且变形后复原性强，对地基都有很好的适应性;
- 3、耐老化:管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒;
- 4、耐寒性:管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水;
- 5、重量轻:便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备;
- 6、连接方便:管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用;
- 7、耐磨性优越:比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强;
- 8、排水流通性优越:内部光滑，减少摩擦，排水速度快;
- 9、经济性:施工、管理、维修费用低;
- 10、环境影响:HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，并且能够再生利用。
- 11、管道系统稳定性好:管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。

钢带波纹管

检测方法钢带波纹管作为一种新型的化学管材，排污钢带管，拥有一系列的特性，钢带管，但是我们要怎么去检验钢带波纹管，市政排污钢带管，国润推荐你常用且使用的方法-闭水实验法：

- 1、将被试验的钢带波纹管管段起点及终点检查井的管子两端用堵头堵好。
- 2、在起点检查井的管沟边设置一试验水箱，如管道设在干燥型土层内.要求试验水位高度应高出起点检查井管顶4m。
- 3、将进水管接至堵板的下侧，终点检查井内管子的堵头下侧应设泄水管，并挖好排水沟。管道应严密，并从水箱向管内充水，管道充满水后，进行水位观察。
- 4、量好水位。观察管道接头处是否严密不漏，如有发现漏水应及时拆除。作闭水试验，观察时间不应少于30分钟，液面不下降视为合格。
- 5、闭水完毕后作好排水记录，并及时将市政排污管内的水排放干净。并做好管道清洗。

1、产品简介

1.1、概况

埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管是一种HDPE与钢熔融复合的结构构壁管，管壁结构由三个层次构成：内层是一个连续实壁内层管，内层管外缠绕复合有用钢板折成倒“U”型的环形波状钢板增强体，在涂复波状钢板增强体外复合有与钢板增强体波形相同的HDPE外层。

1.2、执行标准

本产品执行标准CJ/T 225-2011埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。

1.3、连接方式

螺旋形端口的连接可采用热熔挤出焊接、电热熔带焊接和热收缩带连接等方式；

平面型商品的连接可采用法兰连接、法兰端热熔对接，锥形承插焊接连接或承插式密封圈连接等方式。

2.产品规格

产品规格为公称内径DN200mm——DN2600mm，等级按环刚度分为SN8，SN10，SN12.5和SN16四个等级，管材的有效长度一般为6m、9m，DN200-DN1200的为6m或9m，DN1300-DN3000的为6m，其它长度由供需双方商定。

市政排污钢带管-钢带管-知森塑胶(查看)由沧州知森塑料制品有限责任公司提供。沧州知森塑料制品有限责任公司（www.zhimiaosuliao.com）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，知森塑料制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。