

# 大口径钢带管 知森塑胶 钢带管

产品名称	大口径钢带管 知森塑胶 钢带管
公司名称	沧州知森塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县经济开发区河北盈城建筑材料有限公司院内
联系电话	19801732688

## 产品详情

### 钢带增强波纹管

#### 【市政排污管】特性

知森塑胶有限公司专业生产市政排污管，而市政排污管，作为一种新的化学材料，相比其他材料具有巨大的优越性能：

- 1、市政排污管管材管件的内外壁光滑，摩擦系数小，有效流量大。
- 2、市政排污管抗冲击、耐热性能好，管材在施工过程中，受到水泥浆混凝土的冲击不会，且在施工过程中受到凝结热作用不变软。
- 3、市政排污管防潮耐酸碱性能优良，不会锈蚀，连接可靠简单，可防止水渗进管内，100%零渗透。
- 4、市政排污管抗压性能高，能承受750N以上压力，所以既能明装也可埋地使用，埋在混凝土里也不会受压破坏。
- 5、市政排污管离火自熄，火焰不会沿着管道蔓延。

### 钢带增强波纹管

#### 1、产品简介

## 1.1、概况

埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管是一种HDPE与钢熔融复合的结构构壁管，钢带管，管壁结构由三个层次构成：内层是一个连续实壁内层管，内层管外缠绕复合有用钢板折成倒“U”型的环形波状钢板增强体，在涂复波状钢板增强体外复合有与钢板增强体波形相同的HDPE外层。

## 1.2、执行标准

本产品执行标准CJ/T 225-2011埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。

## 1.3、连接方式

螺旋形端口的连接可采用热熔挤出焊接、电热熔带焊接和热收缩带连接等方式；

平面型商品的连接可采用法兰连接、法兰端热熔对接，锥形承插焊接连接或承插式密封圈连接等方式。

## 2.产品规格

产品规格为公称内径DN200mm——DN2600mm，等级按环刚度分为SN8，SN10，SN12.5和SN16四个等级，管材的有效长度一般为6m、9m，DN200-DN1200的为6m或9m，DN1300-DN3000的为6m，河北钢带管诚信商家，其它长度由供需双方商定。

hdpe钢带增强螺旋波纹管外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，大口径钢带管，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。在等负荷的条件下，hdpe钢带增强螺旋波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁管相比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

大口径钢带管-知森塑胶-钢带管由沧州知森塑料制品有限责任公司提供。沧州知森塑料制品有限责任公司（[www.zhimiaosuliao.com](http://www.zhimiaosuliao.com)）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，知森塑料制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。