

聚氨酯板 聚氨酯板供应商 聚氨酯板厂家直销【客服在线】

产品名称	聚氨酯板 聚氨酯板供应商 聚氨酯板厂家直销【客服在线】
公司名称	沧州赞锐保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市束城镇张南寨村村西
联系电话	15373368009

产品详情

聚氨酯瓦壳的使用优势

- 1、保温性能好，导热系数低。聚氨酯材料的导热系数很小，因导热而损耗的能量也会减少，使用聚氨酯瓦壳可以地降低管道的热损失，节约能源，减少成本。
- 2、各项性能优越。聚氨酯瓦壳具有优异的防水、耐腐蚀能力以及很强的环境适应能力，因此可以直接将其埋入地下或水中，聚氨酯板价目表，从而扩大了管道的使用范围。
- 3、聚氨酯瓦壳的温度适应范围较广，即使在低温环境中长期工作也不会影响它的耐腐蚀和耐冲击能力。优越的防火隔热特性可以保证它可以长期处于高温环境中。
- 4、使用寿命长。聚氨酯瓦壳的性能优越，聚氨酯板厂家供应，质量过硬，长期使用不会出现变形、变质、损坏等情况，经实验检测，其使用寿命长达30-50年。

聚氨酯保冷管托是一款具有较低导热系数、较高抗压强度、较低系数率的产品。下面，聚氨酯管托为您解析其技术参数：

因为配方和应用要求不同，厂家生产的聚氨酯保冷管托也有不同的技术指标，我们分别来为您介绍。聚氨酯管托的密度单位为kg/m，它的技术参数有160kg/m、250kg/m、300kg/m、350kg/m、450kg/m和550kg/m几类。同样的，它的导热系数也有很多，分别是 0.038W/m.k、 0.046W/m.k、 0.05W/m.k、 0.07

W/m.k、 0.08W/m.k和 0.09W/m.k。

继续介绍聚氨酯管托的技术参数，下面是抗压强度，单位为MPa，参数有 1.6MPa、 2.5MPa、 4.6MPa、 7.0MPa、 10MPa和 15MPa。吸水率方面的单位为g/100cm，参数前三个指标为 2.0g/100cm，后三个参数指标为 1.5g/100cm。不管是哪种规格的管托，聚氨酯板，它的闭孔率都 90%，推荐使用温度则为-196 -+150 。

认识聚氨酯瓦壳

聚氨酯瓦壳主要是用聚氨酯合成材料制成的，聚氨酯材料具有很多优良的性能，因此聚氨酯瓦壳的性能也是比较的。

聚氨酯材料有着极低的导热系数，可以说是现有保温材料中导热系数的了。因此使用聚氨酯材料来施工，既可以节省原材料，还能达到很好的保温效果。这也是聚氨酯瓦壳深受客户青睐的原因之一。

可以说，聚氨酯板供应商，聚氨酯瓦壳是专为管道工程设计的一种保温材料，其优越的保温绝热特性可以减少管道中的热损失，而且优良的防腐、耐候性还能使管道能在地下、水中等环境中工作。

聚氨酯板-聚氨酯板供应商-聚氨酯板厂家直销【客服在线】由沧州赞锐保温材料有限公司提供。沧州赞锐保温材料有限公司（www.tz1288.com）是河北沧州,保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赞锐保温材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赞锐保温材料更加美好的未来。