

润华机电 单滑轮3吨吊车吊钩 湖南吊钩

产品名称	润华机电 单滑轮3吨吊车吊钩 湖南吊钩
公司名称	济宁市润华机电设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区八里营工业园
联系电话	17853795670

产品详情

塔吊吊钩可视化让施工安全看得见

现在施工现场关于塔吊的安全事故有很多，不只会导致人员的伤亡，也将有比较大的经济损失。塔机吊钩可视化安管理配置，可以无死角聚焦跟吊钩使用状态，有效避免安全事故。以前塔吊司机在吊装的时候，湖南吊钩，需要司索和指挥等根据对讲机来一直不停地判断、交流才可以工作。就算这样，因为塔吊的吊距特别高，而且有视觉的盲区，还是会出现塔吊吊钩钩吊的不准确亦或是掉落，造成原料散掉，导致安全事故出现。

塔吊吊钩可视化系统是能够满足塔吊工作的需要，通过现场的工作情况，它能够指引系统实时用高清晰的图像展现给司机吊钩附近的视频情况，让司机可以很快准确的做出合适的操作和判定，避免了施工现场司机有视觉盲区以及远距离看不清楚或者是人工指引容易出错等困难。可以很好地预防安全事故的出现。

以上就是今天和大家分享的关于塔机吊钩可视化的一些内容了，希望对大家有所帮助。

吊钩的日常检查和保养

吊钩安全隐患的消除，保养是不必可少的。日常检查和保养包括以下内容：

- 1、将主吊钩擦拭干净；
- 2、润滑滑轮、转动部分及其它有黄油嘴的部位；
- 3、检查所有的螺栓、螺钉，随车吊3吨吊钩，确保所有的开口销齐全并且将开口张开；

- 4、检查滑轮轮槽和轮缘磨损是否均匀、钢丝绳与轮槽是否匹配、滑轮是否有松动或晃动现象；
- 5、确保吊钩旋转部分转动自由，间隙不能过大。如果转动困难或有卡住的感觉需要查看是否轴承、轴套损坏或润滑不足；
- 6、检查主钩的过载损坏；
- 7、检查侧板拉长、孔径伸长、螺栓弯曲或拉长、裂纹等；
- 8、检查防脱钩装置。

进行吊钩的日常保养，把一些隐患都在萌芽状态中消灭掉，单滑轮5吨吊车吊钩，这样不单单是对工程进度的负责，更是对施工人员的生命财产负责。

检查各吊钩钩体

吊钩钩体每年至少检查一次，使用着色探伤、磁粉探伤、超声波探伤或X射线探伤等。检查吊钩是否变形、局部冷变形和夹爪挤压、裂纹、磨损、生锈。锁定吊钩螺母的接头。

变形：如果与原始尺寸相比，钩爪增大了10%以上，则必须更换吊钩。原始尺寸记录在吊钩上。逐个对其进行测量。

腐蚀：必须检查螺纹和被操作轴是否存在腐蚀和磨损。为此，必须旋松轴上的吊钩螺母。

如果需要再处理以清除腐蚀，则该过程不可造成螺纹型芯直径超过5%，否则，必须更换吊钩。不及时更换报废零件、缺乏必要的安全防护、保养，是对自己的不负责任。

吊钩旋转常常是没有任何预兆地发生在设备吊装作业中，当起重机械吊起重物后，吊钩旋转起来，穿绕在吊钩和吊臂顶滑轮组间的钢丝绳扭缠在一起，被吊起的重物也随吊钩一起旋转起来，这时已不能继续吊起或放下已吊起的重物。

吊钩旋转会影响吊装作业的正常进行，严重的威胁到作业人员和设备的安全，因此必须避免发生。吊钩旋转的主要与以下因素有关：

- 1、越是大型的起重机，其起升高度越高，即吊臂顶滑轮组和吊钩间钢丝绳越长，吊钩旋转的可能性越大。
- 2、吊钩钢丝绳穿绕成单数匹配比双数匹配易于令吊钩旋转，单滑轮3吨吊车吊钩，并且穿绕的钢丝绳匹配数少，吊钩旋转的可能性越大。
- 3、单根钢丝绳所承受的重量越大，吊钩旋转的可能性越大。
- 4、吊钩的组件的外形尺寸及其滑轮的尺寸越小，吊钩旋转的可能性越大。
- 5、操作吊机起落钩的速度不平稳，特别是重物离地时，吊钩旋转的可能性增大。

润华机电(图)-单滑轮3吨吊车吊钩-湖南吊钩由济宁市润华机电设备有限责任公司提供。济宁市润华机电设备有限责任公司(www.runhuajd.com)为客户提供“液压卷扬机，液压绞盘，电动绞盘，清障车液压绞盘”等业务，公司拥有“润华”等品牌。专注于液压机械及部件等行业，在山东 济宁

有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。