电梯加装 亿安达建设

产品名称	电梯加装 亿安达建设
公司名称	河南亿安达建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市市辖区和庄168号
联系电话	15083376682

产品详情

?安装电梯安装工具准备

安装工具准备:安装作业前检查工具设备,确认电动工具,电焊设备的绝缘良好,电梯加装,缆线无破损;确认起重设备、气割设备无损伤。损伤的工具设备要修理好后才可使用。

1.3.3 设置施工用电源:与甲方联系,取得施工用电源,将其接入安装施工用配电箱中。确认配电箱的保险丝容量与标示值一致,电梯加装,漏电开关动作正常。

- a) 施工照明用电应使用36V安全电压。
- b) 照明用灯应使用带防护罩的行灯。
- c) 井道内应有足够的亮度,一般每隔5米设置一盏60W的行灯。
- d) 每台电梯应在工具房或机房设置独立的井道照明的电源开关。
- e) 电线的架设应避开行人,注意防护与固定。

旧楼加装电梯面临哪些难题和误解

随着社会老龄化趋势越发显著,高龄老人的占比逐年增加,多层住宅楼加装电梯已成为一个社会问题。随着社会老龄化趋势越发显著,高龄老人的占比逐年增加,多层住宅楼加装电梯已成为一个社会问题。近期,再掀旧楼加装电梯热潮,如北京成功实施安装的"公租电梯"、广州建"议事厅"居民协商推进旧楼加装以及南京推出旧楼装电梯高可补贴20万元等举措,在一定程度上加快旧楼加装专用电梯技术进入市场化运作的进程,或将成为下一个国民支柱产业。旧楼加装电梯在推行过程中虽然会遇到诸多阻力,河南电梯加装,但是各地也陆续出台了相关的指导意见或办法。

施工用电要求:要求在双方互相协商的前提下提供电源(220V、380V)。主要用电设备有焊机(11KW

-)用于导轨.油盘等的焊接、卷扬机(15KW)用于吊装、白炽灯(60W)若干用于施工照明。单台扶梯主机功率约10KW、单台电梯主机功率约18.5KW,要求三相四线,线径不小于16mm2,独立地线,电源电压波动不超过±7%,作为电扶梯运行的动力电源。
- 6、地面完成面线提供:我公司施工队进场前在井道内标电梯的轴线和各层的地苔线(即地面完成高度)。

电梯加装-亿安达建设由河南亿安达建设工程有限公司提供。河南亿安达建设工程有限公司(www.hntgbl.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。亿安达建设——您可信赖的朋友,公司地址:河南省南阳市市辖区和庄168号,联系人:王亚军。