

# 公路护栏板生产厂家 镀锌波形护栏板 合浦公路护栏板

产品名称	公路护栏板生产厂家 镀锌波形护栏板 合浦公路护栏板
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

## 产品详情

### 公路限速标志设计

公路限速标志设计是一个多因素决策和平衡的过程，要进行交通工程分析论证: 1采用同样设计速度的公路，线形指标会存在较大差别。其主要原因是设计速度规定了受限制路段极限指标，而对高限没有规定，设计标准和规范也鼓励设计人员在客观条件允许的情况下采用较高的技术指标。因而容易出现采用统一设计速度指标的一条公路，不同路段内的公路技术条件和运行条件存在显著不同，再者个别局部路段如急弯、视距受限、隧道、受特殊天气影响较大的路段以及事故频发路段，运行条件也较为特殊，因此宜根据路段的具体情况实行分路段限速，使驾驶人能够有较为充足的时间保持稳定的行车速度，使车辆行驶平顺，要避免限速变化频繁。

2设计速度是一个理论上的技术指标，通常是在保证交通安全的前提下，合浦公路护栏板，受地形限制路段(如小半径弯道、陡坡、视距受限等)要遵循的相应最低技术指标的代表值。公路设计速度值的选取，与公路所在地区地形条件、前后路网的设计速度衔接、工程造价等均有直接的关系，但是设计速度不能代表公路车辆的实际运行情况，所以设计速度是限速值决策需要考虑的重要因素之一，公路护栏板厂家价格，但不是唯一决定指标。

### 波形护栏国标非标区别

波形护栏是一种半钢形交通防撞设施，原材料是Q235低碳钢，生产工艺简单，安装方便，外形简洁美观，被普遍使用于道路两侧和道路中央，因为质量标准不同，在价格上也有很大的差别。波形护栏国标和非标的区别：

#### 1、厚度：

国标护栏板因为适用公路的等级不同有两波护栏4320\*310\*85\*3/4mm和三波护栏4320\*506\*85\*3/4mm两种，

非标护栏在此基础上均有下差。肉眼无法准确目测，需用千分尺实际测量

## 2、表面处理

首先波形护栏从外观上看应完整、平滑、光亮、无锌瘤、无漏镀，颜色均匀一致，且板子不允许有扭转、边缘波浪等变形缺陷。

## 3、锌层厚度

波形护栏锌层厚度分为三种：600g全锌层、300g半锌层和100g（镀锌白板）锌层。镀锌国标锌层平均600g/m<sup>2</sup>，厚度85um；喷塑国标锌层平均270g/m<sup>2</sup>，公路护栏板生产厂家，再加塑层平均76微米。锌层厚度、喷塑厚度不达标者均为非标产品。

公路防眩设施的设计代号由防眩设施代号、构造形式代号、埋设条件代号组成各种代号规定如下：

1防眩设施代号Gs- -防眩设施

2构造形式代号 P--防眩板 N防眩网

3埋设条件代号

E-埋设于土中

C埋设于混凝土中

Gw-设置在混凝土护栏上

Gr—设置在波形梁护栏

例如：Gs-P-W，意思就是：防眩设施—防眩板—设置在混凝土护栏上，

公路护栏板生产厂家-镀锌波形护栏板-合浦公路护栏板由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司（[www.wphulanban.com](http://www.wphulanban.com)）为客户提供“波形护栏板,高速公路护栏板,镀锌护栏板网”等业务，公司拥有“万鹏”等品牌。专注于隔离栅、栏、网等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：董经理。同时本公司（[www.wphulanban.cn](http://www.wphulanban.cn)）还是从事波形护栏板厂家，三波公路波形梁护栏，高速防撞护栏板价格的厂家，欢迎来电咨询。