

# 钢架结构别墅 佳嘉美玻璃 三亚钢架结构

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 钢架结构别墅 佳嘉美玻璃 三亚钢架结构 |
| 公司名称 | 海南佳嘉美艺术玻璃有限公司       |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 海口市美兰区和平北路18号铺面     |
| 联系电话 | 15347433331         |

## 产品详情

由于中空玻璃的隔热性能较好，玻璃两侧的温度差较大，还可以降低冷辐射的作用；当室外温度为-10℃时，室内单层玻璃窗前的温度为-2℃而中空玻璃窗前的温度是13℃；在相同的房屋结构中，当室外温度为-8℃，室内温度为20℃时，3mm普通单层玻璃冷辐射区域占室内空间的67.4%，轻钢架结构，而采用双层中空玻璃（3+6+3）则为13.4%。使用中空玻璃，可以提高玻璃的安全性能，在使用相同厚度的原片玻璃的情况下，中空玻璃的抗风压强度是普通单片玻璃的1.5倍。

槽铝式双道密封中空玻璃道密封用丁基胶，具有极低的水蒸气透过率；第二道密封胶主要有聚硫胶和硅酮胶。聚硫胶水蒸气透过率小于硅酮胶，但抗紫外线能力不如硅酮胶，三亚钢架结构，故适用于窗或有框玻璃幕墙（因铝框可遮阳，钢架结构房屋，避免太阳光直接照射）；硅酮胶则适用于隐框玻璃幕墙，其抗紫外线能力及强度均高于聚硫胶。当建筑对中空玻璃有较高的装饰性要求时，可选用乳白色或透明的硅酮胶。木窗则忌用硅酮胶做为第二道密封，因其抗木制品防腐剂的能力很差，密封剂会因迁移而受损。

传统暖边间隔系统（1）U型条式中空玻璃窗用中空玻璃，可以仅仅采用热熔丁基胶作为单独的密封材料使用。幕墙用中空玻璃，必须在热熔丁基胶外侧封足够深度的结构胶，以保证具有足够的粘结强度和使用寿命。在用做充气中空玻璃时，必须十分注意U型条接头处的密封。（2）注胶式铝条中空玻璃基本等同与传统铝条中空玻璃，钢架结构别墅，需要注意的是由于这种产品采用的是在两个铝条中间采用隔热材料粘结，因此整个铝条的厚度必须超过12mm才能实现，而且由于中间隔热材料的特性，很难在拐角处实现弯角处理，所以在设计使用充气中空玻璃时需要注意接角处的密封控制。

钢架结构别墅-佳嘉美玻璃(在线咨询)-三亚钢架结构由海南佳嘉美艺术玻璃有限公司提供。海南佳嘉美艺术玻璃有限公司（[www.hnjmbl.com](http://www.hnjmbl.com)）为客户提供“钢化玻璃，中空玻璃，玻璃，防火玻璃”等业务，公司拥有“佳嘉美”等品牌。专注于建筑玻璃等行业，在海南海口

有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周先生。