

# 加厚漂流艇 漂流艇 海德利旅游

产品名称	加厚漂流艇 漂流艇 海德利旅游
公司名称	南阳市海德利旅游用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新野县上庄乡老龙镇村16组
联系电话	17698854888

## 产品详情

### 水滑道设备尽情享受速度与激情

玻璃水滑道设备实用性强，漂流艇价格，经验丰富，方便游客下山，同时还具有以下好处：

- 1、占地面积较小，不受地形和坡度的限制，可以在森林树木中以S形建造，避开大树和主要景观，并且不破坏天然植物。
- 2、外观优美，贴近自然，花岗岩与原始地貌相吻合，不仅有利于人体的外观，而且与自然风光和谐相处。
- 3、有效地分担了景区的客流压力。
- 4、滑行期间，自然惯性用作动力。它不燃烧油，不消耗电力，漂流艇，并且没有任何机械安装。
- 5、滑行完全由个人控制，可以单滑，加厚漂流艇，也可以由两个人滑行，漂流艇，完全依靠惯性和自然滑行，脚和手来控制速度期望的，参加的年龄范围广泛。

### 漂流注意事项

#### 漂流注意事项

- 1、要绑好救生衣，不要故意晃动漂筏；幼儿、老年人以及有心脏病、高XUE压的人等不适宜参加漂流。
- 2、多带套衣服，漂流不可避免会“湿身”，上岸后没有干衣服换是很难受的。坏天气水上冷，好天气水上晒，要注意防寒防晒，太名贵的服装鞋帽不要用于漂流。

3、上筏只带饮用水，手机、传呼、证件和现金等怕水的东西都不要带。

漂流艇施工现场的单向拉伸试验 附录 B 施工现场挤压接头外观检查记录 附录 C 本规程用词说明 附加说明 条文说明 1 总 则 1.0.1 为在混凝土结构中使用带肋钢筋套筒挤压接头以下简称挤压接头做到技术先进、安全应用，经济合理性，漂流艇本条例的制定，以保证质量。 1.0.2 本规程适用于工业及民用建筑的混凝土结构钢筋直径为 16-40mm 的 II 级、 III 级带肋钢筋径向挤压连接。 1.0.3 用于挤压连接的钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014 的要求。这个过程应该是与目前的行业标准“钢筋秩序机械连接技术的共同点” JGJ107-96 配套使用。并应符合现行国家标准的有关规定。

加厚漂流艇-漂流艇-海德利旅游由南阳市海德利旅游用品有限公司提供。南阳市海德利旅游用品有限公司（[www.nyjypl.com](http://www.nyjypl.com)）在游艺设施这一领域倾注了无限的热忱和热情，海德利旅游一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张丰梅。