

化工厂污水处理无烟煤滤料 东万源净水材料，

产品名称	化工厂污水处理无烟煤滤料 东万源净水材料，
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南东万源净水材料有限公司

无烟煤滤料使用寿命到头后怎么处理

无烟煤过滤介质使用一段时间后会饱和。饱和无烟煤滤料反洗后不能恢复过滤效果。如果过滤材料长时间不更换，化工厂用无烟煤滤料，将对过滤水系统产生很大影响。对于饱和无烟煤滤料，化工厂污水处理无烟煤滤料，炭质煤可燃烧使用或简单再生，再生后的无烟煤滤料仍可重复使用。无烟煤滤料的再生可以用盐酸作为再生剂。无烟煤滤料含碳量稳定、强度高、磨损小、不浸水软化、不膨胀、不粉化、不开裂。根据无烟煤滤料的这些特性，挖出的无烟煤滤料可以浸泡在盐酸中，化工厂用无烟煤滤料供应商，暴露在阳光下，然后分袋分选。无烟煤滤料比表面积大，一般规格为1-4毫米，化工厂用无烟煤滤料报价，使用时与水接触面积大，碳微孔数量巨大，对水中悬浮物有很强的吸附能力和过滤效果。实验数据证明，500毫升盐酸的质量浓度为30%，添加350克无烟煤滤料，能很好地去除无烟煤滤料中的饱和物质。无烟煤滤料再生方法有一定的风险，因为需要盐酸浸泡，所以不推荐使用机组再生无烟煤滤料。如果条件允许，最好的方法是燃烧它或者作为煤出售，然后买一个新的。

无烟煤滤料水处理的佳粒径范围

无烟煤滤料用于日常供水和工业供水的过滤净化，应用时根据过滤方式确定应用参数。双层滤料铺设厚度一般为300-400毫米；正常过滤速率为10-14m/h，强制过滤速率为14-18m/h；三层滤料铺设厚度为450毫

米，正常过滤速度为18-20米/小时，强制过滤速度为20-25米/小时。生活饮用水无烟煤滤料粒径计划为0.8-1.2毫米和1.2-2毫米；工业用水无烟煤滤料的粒径计划为1-2mm、2-4mm和4-6mm。无烟煤滤料由于具有良好的固体颗粒截留能力，能够可靠地提高悬浮颗粒的去除能力，被广泛用作污水处理行业的净水滤料。水处理用无烟煤滤料的质量主要取决于其含碳量。高碳低灰无烟煤滤料具有良好的净水效果。无烟煤滤料主要用于与石英砂滤料、活性炭滤料等协同应用效果较好的过滤器。我公司生产的无烟煤过滤尺寸有:0.5-1毫米、0.8-1.2毫米、1.2-1.8毫米、1-2毫米、2-4毫米、4-8毫米、8-16毫米、16-32毫米等。可以根据客户的要求进行处理，以满足不同的要求。

用途:

无烟煤块煤主要用于化肥(氮肥、合成氨)、陶瓷、制造和锻造行业。无烟煤粉主要用于冶金行业高炉喷吹(高炉喷吹煤主要包括无烟煤、贫煤、贫煤和气煤)

中国无烟煤预测储量为4740亿吨，占全国煤炭资源总量的10%，年产量为2亿吨。

山西省占32%，河南省占18%，贵州省占11% 中国有六大无烟煤基地:北京京煤集团、晋城煤业集团、焦作煤业集团、河南永城矿区、神华宁美集团和阳泉煤业集团。

其中，宁夏荆沟山无烟煤灰分低于7%，硫含量为0.6-2.9%，是一种罕见的优质无烟煤。

化工厂污水处理无烟煤滤料-东万源净水材料，由河南东万源净水材料有限公司提供。河南东万源净水材料有限公司(www.hndwyt.com)是煤及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东万源净水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东万源净水更加美好的未来。同时本公司(www.taiwl.com)还是从事聚丙烯酰胺，聚丙烯酰胺厂家，聚丙烯酰胺价格的厂家，欢迎来电咨询。