

河南南阳厂家直销改性纤维球滤料

产品名称	河南南阳厂家直销改性纤维球滤料
公司名称	巩义市立净净水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇公川村公川街246号（注册地址）
联系电话	17803855007

产品详情

改性纤维球滤料 <http://www.hsjscl.com/> 郑州改性纤维球滤料
<http://www.hsjscl.com/lvliao/26.html>

改性纤维球滤料是由改性纤维丝扎结而成的，它适用于油田含油污水的精细过滤，也适用于其它工业废水的精细过滤。

改性纤维球去除油及有机物的机理为：直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油 15mg/L，悬浮物 10mg/L；滤后水质含油 5mg/L，悬浮物 2mg/L。

纤维球表面经过改性处理，对油及有机物的吸附能力增强；改性纤维球新型结扎方式，运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减小，形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态，过滤效果更好；滤速高，可达25-30m/h。滤料只需每年补10%左右，无需更换。

改性后的纤维丝具有亲水疏油性，反洗再生性能好，是目前较理想的适合于含油污水处理的精细过滤材料。

除铁所需要的锰砂滤料需要满足哪几点要求？

巩义是专业生产销售锰砂滤料的用户可根据不同的处理目的，选用不同含量的产品，以MnO₂含量不小于30%的兴发锰砂滤料既可以除锰，又可以除铁，如有更要求,可采用MnO₂含量60%滤料,使用年限长，在处理中不需用投加任何药剂，处理后水质达到国家生活饮用水水质标准。

除铁所需锰砂滤料应满足哪两点要求：

- 1、足够的机械强度、足够的化学稳定性、不含有毒物质、对除铁水质无不良影响。
- 2、具有对铁、锰有较大的吸附容量和较短的“成熟期”。

除铁方法：曝气氧化法、氯氧化法和接触过滤氧化法为多。

除锰方法：高锰酸钾氧化法、氯接触过滤法和生物固锰除锰法等。

影响除铁除锰砂滤料的主要因素：

- 1、铁和锰在处理过程中相互干扰。
- 2、水中溶解硅酸的影响