

# 乌鲁木齐生产保温管厂家聚氨酯保温管国标报价

产品名称	乌鲁木齐生产保温管厂家聚氨酯保温管国标报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	180.00/米
规格参数	直径:219 长度:12米 厚度:6mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

飞达晨光保温材料有限公司生产聚氨酯直埋保温管 耐高温保温管 聚氨酯管道保温加工 聚氨酯管壳 聚乙烯外护套生产, 无缝保温管广泛应用于集中供热、供冷和热油的输送及暖室、冷库、煤矿、石油、化工等行业的保温保冷工程。钢套钢复合保温管依据滑动方式不同、内滑动式外滑动式。聚氨酯保温管第一层为工作钢管层, 第二层为聚氨酯保温层, 第三层为高密度聚乙烯保护层。无缝保温管保温性能好, 显著降低能源成本。管道保温组合料用于制备管道保温聚氨酯泡沫。产品由黑、白两组份组成。白料组份以多元醇、催化剂、发泡剂等多种助剂按最优化的比例组合而成。黑料组份为多甲苯多异氰酸脂。直接应用于现场发泡, 可机械浇注或手工浇注。具有反应流动性好、制品密度均匀、泡孔结构好、抗压强度高、保温性能优异等特点。无缝保温管具有很强的防水和耐腐蚀能力, 施工简便迅速, 综合造价低。在低温条件下也具有有良好的耐腐蚀和耐冲击性, 可直接埋入地下冻土。

高温预制直埋保温管由于聚氨酯硬质泡沫保温层紧密地粘结在钢管外皮, 隔绝了空气和水的渗入, 能起到良好的防腐作用。同时它的发泡孔都是闭合的, 吸水性很小。高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均具有良好的防腐、绝缘和机械性能。因此, 工作钢管外皮很难受到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质处理好, 据国外资料介绍, 高温预制直埋保温管的使用寿命可达50年以上, 比传统的地沟敷设、架空敷设使用寿命高3~4倍。4 占地少, 施工快, 有利环境保护 直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟, 只需将保温管埋入地下, 因此大大减少了工程占地, 减少土方开挖量约50%以上, 减少土建砌筑和混凝土量90%。同时, 保温管加工和现场挖沟平行进行, 只需现场接头, 可以缩短工期约50%以上。高温预制直埋保温管 5 安全 除中国外生产的高温预制直埋保温管, 均设有渗漏报警线, 一旦管道某处发生渗漏, 通过报警线的传导, 便可在专用检测仪表上显示出保温管道渗水、漏水的准确位置及渗漏程度的大小, 以便通知检渗人员迅速处理漏水的管段, 保证供热管网的安全运行。总之, 高温预制直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能, 而且还具有显著的社会效益和经济效益, 也是供热节能的有力措施。采用直埋供热管道技术, 标志着中国供热管道技术发展已经进入了新的起点。随着这项先进技术的进一步完善和发展, 供热管道直埋取代地沟和架空势在必行。