

# 光伏发电生产厂家 石首光伏发电 昕洁新能源

产品名称	光伏发电生产厂家 石首光伏发电 昕洁新能源
公司名称	湖北昕洁新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区人民西路柿铺西公交站向西行50米路南
联系电话	18907273618

## 产品详情

其实家庭光伏发电模式有三种：一种是全额上网，就是你发的电全部卖给国家，自己不用，这样会享受0.85元一度的补贴，另一种则是自发自用离网系统，光伏发电全部自己用，用不完的电储存在蓄电池，这样就不用自己交电费了，最后一种是自发自用，余电上网，用不完的电卖给国家，自己日常用电费用节省了，用不完的电还可以卖电给国家赚钱。经过核算最后一种是目前安装家庭光伏发电采用的多的一种模式，它的收益远远超过前两种模式。

太阳能发电系统应用在我们生活的各个地方，也渐渐受到人们的青睐。

太阳能发电系统中应用到很多地方，能源问题也大大提升，但是太阳能发电虽然好，但是也会受到很多因素的影响，比如黑夜、湿雨季节等，太阳能发电适应于家庭，使家庭供电保持充足。

在国外太阳能发电行业受政治影响，但是太阳能发电技术和产量发展势头良好，能进一步节约成本，与传统的发电相比，太阳能发电在电业市场竞争优势明显。

太阳能发电系统的市场前景非常广阔，是一种可持续再生的能源，而且安全无污染环保和高投入的化工染料相比，化工染料污染严重，太阳能就更经济些，太阳能发电系统输出电能的过程不会排放任何物质，是居家储备电能的理想供给者，太阳能发电的实用性，希望推动太阳能在各个领域的应用。

在屋顶安装光伏发电是农村用户的普遍选择，石首光伏发电，但是在具体实施时，用户屋顶的构造不同，可用安装面积不同，那么光伏发电系统的设计安装也会不同。为保障收益，科学的设计安装就非常重要了，其中，也有些小窍门。

农村的屋顶主要有三大类别：彩钢瓦屋顶，砖瓦结构屋顶，平顶混泥土屋顶。这三类屋顶结构存在很大

的差异，即便是相同的面积，安装的光伏发电系统容量也是不相同的，太阳能光伏发电价格，那么对于用户来说如何才能估算出自家屋顶能装多大容量？

### 砖瓦结构的屋顶

在农村屋顶光伏发电建的多，最常见一种，便是砖瓦结构的屋顶。在建设光伏发电系统的时候首先要考虑到遮挡问题，通常情况下会选择早上8点至下午4-5点没有遮挡的区域，组件铺设在朝南的一面，理论上1KW占屋顶面积在10平方米左右。农村乡亲们的屋顶单面通常在50平左右，也就是说可以安装5kW的光伏系统，光伏发电生产厂家，按照日均4小时光照来算，每天可以发电20度左右，光伏发电安装价格，一年可发电7300度。

### 彩钢瓦结构的屋顶

彩钢瓦结构的屋顶乡亲们住的不太多，因为彩钢瓦屋顶冬冷夏热，乡亲们并不看好。而厂房、畜牧厂等使用比较多，在安装光伏系统的时候也是朝南安装，组件铺设比例和砖瓦屋顶类似1千瓦占面积10平方米左右。

### 平面混泥土屋顶

平面混泥土屋顶在农村俗称平房，顶部是平的，在安装光伏发电系统时候对设计有着更多的要求，首先要考虑到当地光的辐照量，让组件尽可能多的接收阳光，其次要考虑到前后组件的遮挡和女儿墙高度等复杂因素。要想辐照量通常情况下光伏阵列倾角应在 $0^{\circ}$ 至当地纬度。阵列有了倾角，所占的面积自然就大了，加上还要考虑组件之间需要留有足够的间距避免阴影遮挡和女儿墙遮挡。这样算下来平面屋顶安装光伏系统占用的屋顶面积会大于瓦屋顶。通常情况1千瓦系统占用屋顶面积为15~20平方米，以户用安装5千瓦项目为例，需要占用75~100平方米。

光伏发电生产厂家-石首光伏发电-昕洁新能源(查看)由湖北昕洁新能源科技有限公司提供。湖北昕洁新能源科技有限公司(www.hbxjxny.com)是一家从事“太阳能光伏发电,太阳能光伏组件,太阳能用户供电,太阳能路灯”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“太阳能光伏发电,太阳能光伏组件,太阳能用户供电,太阳能路灯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使昕洁新能源在太阳能及再生能源中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.xytynd.cn)还是从事襄阳光伏发电板,十堰大阳光伏发电板,黄石光伏太阳能发电板的服务商,欢迎来电咨询。