环保管家公司 环保管家 安徽九六一体化设备

产品名称	环保管家公司 环保管家 安徽九六一体化设备
公司名称	安徽九六环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市桃花工业园创宇产业园2号厂房
联系电话	17352999860 17352999860

产品详情

粉尘爆1炸的技术措施

采用防静电滤袋在除尘器内部,环保管家,由于高浓度粉尘随在流动过程中互相摩擦,粉尘与滤布也有相互摩擦都能产生静电,静电的积产生火花而引起燃烧。对于脉冲清灰方式,滤袋用涤纶毡,为消除涤纶毡易产生静电不足,滤袋布料中中纺入导电的金属丝或碳纤维,在安装滤袋时,滤袋通过钢骨架和多孔板相连,经过壳体连入车间接地网。对于反吹风清灰的滤袋,已开发出MP922等多种防静电产品。使用效果都很好。

粉尘浓度和颗粒对爆1炸的影响

粉体粒度可燃物粉体颗粒大于400um时,所形成的粉尘云不再具有可爆性。但对于超细粉体当其粒度在10um以下时则具有较大的危险性。应引起注意的是,有时即使粉体的平均粒度大于400um,但其中往往也含有较细的粉体,环保管家公司,这少部分的粉体也具备性。

虽然粉体的粒度对性能影响的规律性并不强,但粉体的尺寸越小,其比表面就越大,燃烧就越快, 压强升高速度随之呈线性增加。在一定条件下压强变化不大,环保管家服务,因为这是取决于燃烧时发 出的总能量,而与释放能量的速度并无明显的关系。 板型安全孔是用普通薄金属板制成。因为袋式除尘器箱体承受不住很大压力,安全环保管家,所以设计板的强度时应使该板在更低的压力下即被破坏。有时由于箱体长期受压使铝板产生疲劳变形以致发生现象,即使这是正常的也不允许更换高强度的厚板。

弹簧门型安全孔是通过增减弹簧张力来调节开启的压力。为了保证事故时门型孔能切实起到安全作用,必须定期对其进行动作试验。

安全孔的面积应该按照粉尘时的压力、压力的速度以及箱体的耐压强度之间的关系来确定,但目前尚无确切的资料。要根据袋式除尘器的形式、结构来确定安全孔面积的大小、我们认为对中小型除尘器安全孔与除尘器体积之比为1/10~1/30,对大中型除尘器其比值为1/30~1/60较为合适。遇到困难时,要适当参照其他装置预留安全防爆孔的实际确定。

环保管家公司-环保管家-安徽九六一体化设备(查看)由安徽九六环保科技有限公司提供。"环境咨询,环保设备制造,销售安装一体化"就选安徽九六环保科技有限公司(www.jlhbah.com),公司位于:安徽省合肥市桃花工业园创宇产业园2号厂房,多年来,安徽九六坚持为客户提供好的服务,联系人:高经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽九六期待成为您的长期合作伙伴!