

机制岩棉净化板 森洲环保 山东岩棉净化板

产品名称	机制岩棉净化板 森洲环保 山东岩棉净化板
公司名称	河南森洲环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市工业聚集区
联系电话	18439365867 18439365867

产品详情

净化板在制作工艺方面也在不断的进行努力和提高，不断学习国外的先进技术，努力提高产品的生产工艺，通过提高工艺策划的有效性、精准性，以此来不断提升彩钢板产品质量，使净化板的生产销量一直遥遥领先。

公司本着“真实 简单 立行 高效 共赢”的企业精神，岩棉净化板厂家，通过多年的不懈努力和执着追求，得到了顾客和社会的一致认可，公司生产的净化板、玻镁净化板、机制净化板、手工净化板、聚氨酯复合板、岩棉净化板板等轻钢结构产品畅销30多个国家和地区。

复合岩棉净化板中采用的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $W/(m, K)$ 0.044;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600，山东岩棉净化板，本产品导热系数 $W/(m, K)=0.043$;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660。

防火性能：复合岩棉净化板采用的材料均为Aji不燃材料。水泥纤维板判定指标(Aji)炉内平均温度 50;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果Aji不燃材料。

专用岩棉板是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，玻美岩棉净化板，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。特别是国外一些发达国家早在上世纪七十年代末就已经开始了建筑节能的工作，强制建筑业在新建建筑中执行节能标准。美国在一九七五年第yi次颁布了ashrae新建筑物设计节能标准。

机制岩棉净化板-森洲环保(在线咨询)-山东岩棉净化板由河南森洲环保科技有限公司提供。河南森洲环保科技有限公司(www.zhlijh.com)是一家从事“加工生产：净化板,环保板,复合板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“森洲”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使森洲环保在环保产品加工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！