

液压万能材料试验机 滁州万能材料试验机 安徽华标有限公司

产品名称	液压万能材料试验机 滁州万能材料试验机 安徽华标有限公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

电子万能试验机因其特殊的检测性能广泛适用于橡胶业、塑胶业、纸业、线材业、纺织业、乳胶业、包装业、木材业、鞋业等非金属材料之物性测试与机械五金、建材、汽车零件等行业。试验机特性：

- 1、因采用进口伺服电机及伺服调速系统和滚珠丝杆，使得试验机具有传动平稳，滁州万能材料试验机，噪音低，速度精度高，调速范围宽，使用寿命长。
- 2、同步显示试验力，峰值，位移，液压万能材料试验机，速度，实验状态，试验曲线
- 3、限位，过载自动保护，试样断裂自动停机
- 4、稳定性：抗波动度，零点漂移，电源抑制能力，扛干扰能力，温度漂移，时间漂移，抗潮湿的能力。

万能材料试验机在安装时需要注意的事项总结如下：必须找好水平，否则对示值会造成很大的影响。测力部分左右安装不水平会使角和角同时改变，测力部分向右倾斜角时为正，它所造成的示值误差为正差，改变量即为测力部分的左右方向倾斜角；反之，电子万能材料试验机，向右倾斜为负，其误差也为负差。特征是在同一刻度范围内的相对误差也相同，对各级度盘其相对误差相同。测力部分前后安装不水平，电子万能材料试验机价格，将使摆轴轴承的摩擦增大，特别是对小级度盘的影响更为明显，其特征是对各级度盘其相对误差随负荷的增加而减少，它所造成的示值误差为负差。

拉力试验机的日常保养：

油源保养

1. 定期检查主机和油源处是否有漏油的地方，如发现漏油，应及时更换密封圈或组合垫。
2. 根据机器的使用情况及油的使用期限，定期更换吸油过滤器和滤芯，更换液压油。
3. 长时间不做试验时，注意关断主机电源。如果机器在待机状态，转换开关应打到“加载”档，因为如果转换开关打在“快退”档，电磁换向阀一直在通电状态，会影响该器件的使用寿命。

液压万能材料试验机-滁州万能材料试验机-安徽华标有限公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！