EPTM颗粒球场地面地面工程 婷辉幼儿园游乐设施

产品名称	EPTM颗粒球场地面地面工程 婷辉幼儿园游乐设施
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

产品详情

「塑胶跑道新国标」基层要求

新的国家标准塑料跑道的总长度为400米,跑道的内部应由合适材料制成的突出边缘来划分。突出的边缘 大约5厘米高,至少5厘米宽。跑道长度应在跑道内边缘外缘30cm处测量。如果没有突出的边缘,应在距 离标记线外缘20厘米处测量。对于400米和400米以下的所有径赛项目,每个运动员应有一条跑道。车道 宽度应为1.22米至1.25米,车道宽度应为5厘米,所有车道宽度应相同。塑料跑道的施工以沥青或水泥为 基础,基本方法与道路施工大致相同。要求基础表面光滑,以确保塑料表层厚度和弹性均匀。基础质量 要求如下:坡度:横向1%,纵向1%;跳高区域为0.4%;表面应平整光滑,排水顺畅。平整度:平整度合格率 在95%以上,3米直尺误差为3毫米。定位:为准确施工和画线,跑道场地的四个半圆切点和两个圆心应有 牢固清晰的标记。排水:大雨过后两小时,排水系统必须排出积水。在沥青层和砾石层之间增加土工织物 缓冲层。基础应具有一定的强度和稳定性,表面均匀坚实,无裂缝,无烂边,接缝平直光滑。垫层密实 度达到95%以上,经中型碾压机碾压后,无明显轮迹、松散浮土、波浪等现象。塑料跑道基础要求塑料 跑道基础是整个场地的关键。场地基础直接关系到场地未来的使用寿命和质量体系。如果场地基础没有 打好,将直接影响以后的使用。1、塑料跑道沥青混凝土基层要求平整,2、塑料跑道沥青混凝土基层施 工按现行公路施工3、新浇筑混凝土水泥基层应有足够的养护时间(不少于28天);4、表面平整度好5、按 设计标准施工,确保现场基础有足够的强度和密实度,无裂缝、脱层、粉砂浆、蜂窝等现象6、四周设计 开排水沟,保证排水通畅,并符合设计要求;7、留有温度伸缩缝,以防热膨胀和收缩引起混凝土开裂; 8、雨天不能施工,9、如果室内应保持良好的对流通风效果;10、均匀砂垫层,分层回填夯实,每层回 填厚度不大于300毫米,不允许回填石块而影响其密实度。要求表面光滑致密。

场涂层系统的共通特性:是完

1、粘接层:在混凝土基底之上铺涂一层丙酸球场专用专用粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂,耐碱性,萍乡球场地面工程,能紧密地粘接在水泥地表面之上,并与中涂涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。2、基础增强层:一种不含石棉.与石英砂混合使用的丙酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。3、填充层:使用丙酸中涂材料加石英砂铺成,可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。4、面层:由色彩鲜艳、抗紫外光的丙酸涂料铺成增加耐磨性。5、漆

线:丙酸专用白色划线漆,遮盖力强使用方便。

打球是一项人们喜欢的运动,似乎让人们有着很大的热情,一说到打球似乎对人们有着很大的吸引力,塑胶球场地面地面工程,因此一说到打球就神采飞扬的,但是说到打球我们就该想到在哪里打球了,也就是球场了,人造草足球场球场地面地面工程,以前的球场不是土地就是水泥地,然后一个球架就成了我们所谓的球场,不管是在游乐场还是公园我们都能看见打球的地方。但是真正的球场大多数都是硅pu球场,为什么正规的球场都会选择硅pu呢?

我们都知道打球不一定只有打篮球,排球,网球,足球等等一系列的跟球有关的运动我们都是要用到球场的,玩球是一项非常有活力的运动,不管是玩什么球都是一样的,EPTM颗粒球场地面地面工程,因此安全还是的,打球的关键跟球场的材质也有着很大的关系,因此球场的材料选择也很重要,婷辉硅pu材料帮你建造硅pu球场,打球更放心,玩的更开心。桂林市婷辉体育等你来选择。

硅PU球场工程,硅PU球场材料 硅PU价格,硅PU厂家 硅PU材料价格 硅PU球场,河池球场地面地面工程,硅PU材料

专业的硅pu球场,请找桂林市婷辉体育联系电话18169698495,地址:0773-5362258,桂林市临桂区乐和门家20号

EPTM颗粒球场地面地面工程-婷辉幼儿园游乐设施由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部(www.thtyqc.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!