

EPTM颗粒球场地面工程 婷辉幼儿园游乐设施

产品名称	EPTM颗粒球场地面工程 婷辉幼儿园游乐设施
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

产品详情

「塑胶跑道新国标」基层要求

新的国家标准塑料跑道的总长度为400米，跑道的内部应由合适材料制成的突出边缘来划分。突出的边缘大约5厘米高，至少5厘米宽。跑道长度应在跑道内边缘外缘30cm处测量。如果没有突出的边缘，应在距离标记线外缘20厘米处测量。对于400米和400米以下的所有径赛项目，每个运动员应有一条跑道。车道宽度应为1.22米至1.25米，车道宽度应为5厘米，所有车道宽度应相同。塑料跑道的施工以沥青或水泥为基础，基本方法与道路施工大致相同。要求基础表面光滑，以确保塑料表层厚度和弹性均匀。基础质量要求如下:坡度:横向1%，纵向1%；跳高区域为0.4%；表面应平整光滑，排水顺畅。平整度:平整度合格率在95%以上，3米直尺误差为3毫米。定位:为准确施工和画线，跑道场地的四个半圆切点和两个圆心应有牢固清晰的标记。排水:大雨过后两小时，排水系统必须排出积水。在沥青层和砾石层之间增加土工织物缓冲层。基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实，无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层密实度达到95%以上，经中型碾压机碾压后，无明显轮迹、松散浮土、波浪等现象。塑料跑道基础要求塑料跑道基础是整个场地的关键。场地基础直接关系到场地未来的使用寿命和质量体系。如果场地基础没有打好，将直接影响以后的使用。1、塑料跑道沥青混凝土基层要求平整，2、塑料跑道沥青混凝土基层施工按现行公路施工3、新浇筑混凝土水泥基层应有足够的养护时间(不少于28天)；4、表面平整度好5、按设计标准施工，确保现场基础有足够的强度和密实度，无裂缝、脱层、粉砂浆、蜂窝等现象6、四周设计开排水沟，保证排水通畅，并符合设计要求；7、留有温度伸缩缝，以防热膨胀和收缩引起混凝土开裂；8、雨天不能施工，9、如果室内应保持良好的对流通风效果；10、均匀砂垫层，分层回填夯实，每层回填厚度不大于300毫米，不允许回填石块而影响其密实度。要求表面光滑致密。

场涂层系统的共通特性：是完

- 1、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层丙酸球场专用专用粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，耐碱性，萍乡球场地面工程，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与中涂涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。
- 2、基础增强层：一种不含石棉，与石英砂混合使用的丙酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。
- 3、填充层：使用丙酸中涂材料加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。
- 4、面层：由色彩鲜艳、抗紫外光的丙酸涂料铺成增加耐磨性。
- 5、漆

线：丙酸专用白色划线漆，遮盖力强使用方便。

打球是一项人们喜欢的运动，似乎让人们有着很大的热情，一说到打球似乎对人们有着很大的吸引力，塑胶球场地面地面工程，因此一说到打球就神采飞扬的，但是说到打球我们就该想到在哪里打球了，也就是球场了，人造草足球场球场地面地面工程，以前的球场不是土地就是水泥地，然后一个球架就成了我们所谓的球场，不管是在游乐场还是公园我们都能看见打球的地方。但是真正的球场大多数都是硅pu球场，为什么正规的球场都会选择硅pu呢？

我们都知道打球不一定只有打篮球，排球，网球，足球等等一系列的跟球有关的运动我们都是要用到球场的，玩球是一项非常有活力的运动，不管是玩什么球都是一样的，EPTM颗粒球场地面地面工程，因此安全还是的，打球的关键跟球场的材质也有着很大的关系，因此球场的材料选择也很重要，婷辉硅pu材料帮你建造硅pu球场，打球更放心，玩的更开心。桂林市婷辉体育等你来选择。

硅PU球场工程，硅PU球场材料 硅PU价格，硅PU厂家 硅PU材料价格
硅PU球场，河池球场地面地面工程，硅PU材料

专业的硅pu球场，请找桂林市婷辉体育联系电话18169698495，地址：0773-5362258，桂林市临桂区乐和门家20号

EPTM颗粒球场地面地面工程-婷辉幼儿园游乐设施由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部（www.thtyqc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！