

输送机 东方 各种规格 根据需要 (t/h)

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 输送机 东方 各种规格 根据需要 (t/h) |
| 公司名称 | 牡丹江市东方输送设备配件厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:东方 型号:各种规格 输送能力:根据需要 (t/h) |
| 公司地址 | 黑龙江省牡丹江市阳明区机车路前进1道街3号 |
| 联系电话 | 15945399341 13206888812 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------|------|-----------------|
| 品牌 | 东方 | 型号 | 各种规格 |
| 输送能力 | 根据需要 (t/h) | 功率 | 根据需要 (KW) |
| 输送距离 | 3--1000 (m) | 外形尺寸 | X*Y*Z (m) |
| 重量 | 1000--10000000 (kg) | 适用领域 | 电厂、钢厂、水泥厂、矿山等领域 |

我厂供应各种型号输送设备，主要应用于各种物料的输送，具有距离远、提升高度大等特点。广泛应用于电厂、钢厂、水泥厂等各个领域。我厂生产的各类设备性能稳定、质高价廉。可根据用户需求负责设计、制作、安装等全方位服务，多年来得到海外及国内各大集团公司的一致认可及好评。

胶带输送机为选矿设备中的辅助设备，其作用为输送物料。我公司生产的胶带送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点，它广泛由用于矿山、冶金、煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台胶带输送机组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。胶带输送机可在环境温度 - 20 至 + 40 范围内使用，输送物料的温度在50 以下。主要技术参数

| 胶带宽度(mm) | 输送长度(m)/功率(kw) | | | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) |
|----------|----------------|--------|---------|-----------|----------|
| 400 | 12 | 12~20 | 20~25 | 1.3~1.6 | 40~80 |
| | 1.5 | 2.2~4 | 3.5~7.5 | | |
| 500 | 12 | 12~20 | 20~30 | 1.3~1.6 | 40~80 |
| | 3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | | |
| 650 | 12 | 12~20 | 20~30 | 1.3~1.6 | 278~546 |
| | 4 | 5.5 | 7.5~11 | | |
| 800 | 6 | 6~15 | 15~30 | 1.3~1.6 | 278~546 |
| | 4 | 5.5 | 7.5~15 | | |
| 1000 | 10 | 10~20 | 20~40 | 1.3~2.0 | 435~853 |
| | 5.5 | 7.5~11 | 11~12 | | |

| | | | | | | |
|------|-----|-------|-------|---------|----------|--|
| 1200 | 10 | 10~20 | 20~40 | 1.3~2.0 | 655~1284 | |
| | 7.5 | 11 | 15~30 | | | |

注：规格型号如有变动，恕不另行通知。