

五家渠农村改造化粪池新农村玻璃钢化粪池厂家

产品名称	五家渠农村改造化粪池新农村玻璃钢化粪池厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区天新玻璃钢厂
价格	600.00/立方米
规格参数	品牌:天新 产地:乌鲁木齐 型号:2立方米
公司地址	米东开发区康庄东路1195号
联系电话	13809936971

产品详情

农村用小型玻璃钢化粪池的原理和要求。

- 1、施工方法及建造技术要点我省常用的化粪池结构主要有二种形式，一种是砖砌结构，另一种是预制钢筋混凝土结构。预制钢筋混凝土结构化粪池已商品化，现场只要按要求组装即可。本节主要介绍砖砌结构化粪池的施工及要求。三格化粪池厕所施工关键一是保证建筑质量，防止渗漏；二是把好过粪管安装质量关。（我们以“2立方米农村用小型玻璃钢化粪池”为例）
- 2、施工人员的责任和义务要有责任心，工作一丝不苟，对用户负责；研究施工图纸，掌握施工图的每一个环节，提出总体施工方案。按图纸修建或改建卫生厕所，保证质量，建一个合格一个；节约原材料，不要造成浪费；向用户和群众宣传建造卫生厕所的好处；
- 3、选址就一个家庭而言，厨房和厕所是不可缺少的部分，与人们生活息息相关。然而人们只注重饮食，而忽视它的另一方面-排泄。随着农村经济的发展，农民的温饱问题得到解决，生活水平不断提高、许多农民盖起了新房，住进了新居。但厕所却很不卫生，位置很不适当，很不科学。

如何选择农村用小型玻璃钢化粪池地址新建住宅，或室内已通自来水的，应统筹考虑好将厕所建在室内，将厕所、洗漱间和浴室等一并安排，冲洗方便。老式住宅，或尚未通自来水的，好将厕所建在院内，根据夏季主导风向，把厕所建在住房常年主导风向的下风侧，禁止在水源边建造厕所、也不要靠近厨房，又要保证使用和粪便清运方便。若因住房条件限制，厕所建在户外，应根据村庄建设规划统一安排，选择背风向阳、地势略高、土质坚实、地下水位低，方便儿童、老人使用的地方。

农村用小型玻璃钢化粪池基础应与相邻原建筑物基础间保持一定净距，其数值一般取不小于相邻基础底面的高差。4放样和挖坑在所选定的化粪池位置和确定粪池的大小后，量好尺寸撒上石灰线。放线时应留出砖砌，一般每条放出150mm。然后按线挖坑，开挖池坑时，对土质较好的地块，宜采用直接开挖，使砖块紧贴坑壁砌筑；对土质差或有地下水的地块，只好采用按一定坡度的放坡开挖，并留不小于150mm的回填宽度。回填时，可在回填土内掺入30%的碎石或碎砖瓦，要对称均匀，边砌筑边回填夯实，这样可对池墙起到桶箍作用。对地下水位高的地段，在开挖池坑前，先得在池位附近挖掘一口2米深的集水井，用泵抽吸井内积水。只有这样在不断排泄地下水条件下才可进行池坑开挖和完成建池任务。