

# 保洁行业企业资质空调维修资质家政服务油烟管道清洗服务企业资质

产品名称	保洁行业企业资质空调维修资质家政服务油烟管道清洗服务企业资质
公司名称	福建省鑫鼎汇企业服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门思明区银河大厦1907；集美区软件园三期A01-803；泉州市丰泽区农机大厦602；龙岩新罗区，漳州芗城区
联系电话	13306039715 15259245875

## 产品详情

保洁行业企业资质，空调维修资质，家政服务，油烟管道清洗服务资质专业快速一站式申报办理，本公司具有专业申报团队提供一站式申报服务，与发证机构战略合作，全国受理，7日内办理成功，不成功可退款。

对于酒店，食堂等地方的油烟管道长时间的使用会积累很多的油烟，油烟管道长期不清洗,有大量的油垢堆积,造成管道塞,细菌繁殖,严重影响人们饮食卫生,更为严重会发生火灾,造成大量的经济损失如人员伤亡,针对这种情况我们要更加重视油烟管道的清洗。一、服务对象为:大型酒店单位、医院单位食堂、事业单位食堂、大型企业单位食堂、学校食堂、工厂的食堂、餐馆的厨房油烟机清洗、油烟管道清洗。二、施工工艺1、油烟机的清洗1)油烟机为什么需要清洗 油烟机清洗不及时燃烧的火苗会诱发油烟机上的油渍，频繁引发火灾。抽油烟机使用一段时间后会附着很多油垢，这时如果清洗方法不得当，可能会造成继续使用时增加耗电量。频繁拆洗抽油烟机会导致零件变形，从而增加阻力，增加电能消耗。其实油烟一般是不会进入电机的，建议擦洗表面就可以了。 长期使用的油烟机，烟道不经常清洗，会有很多油渍残留在烟机上和烟道表面，时间久了会形成油垢，简单清洗是处理不掉的，这样会影响油烟机、烟道的使用，使烟流不易排除。2)油烟机清洗程序计划(1)清洗前的工作准备:A、工具准备:用于拆装和清洗抽油烟机所需的工具有螺丝刀、扳手、平头抢子、铁线锅刷、小毛刷、浸包清洗件用容器、垫放机体的旧摩托车外胎以及电工工具等。B、材料准备:浸泡清洗件用的清洁剂少许，食醋、去污粉、抹布、电工用胶布少许以及冲兑浸泡液用的热水等。(2)清洗工艺:A、对机内外油渣及风机轮积垢进行清除B、清洗油烟机箱体及风机叶轮C、风机轴承加注润滑油2、风机的保养和维护(1)、只有风机和其辅助设备完全正常的情况下才能投入运行。(2)、在风机开机、停机或运转过程中，如发现不正常现象时应立即断电检查，检查发现的小故障应查明原因并设法消除，如发现大故障应立即停机全面检查。(3)、风机在运行过程中，应经常查看风机的振动，电机的电流、电压、功率是否正常。如果发现风机有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象，应立即停机检查，予以排除后才允许重新启动运行。(4)、经常检查轴承的润滑情况，定期补充或更换润滑脂。润滑脂采用钙钠基润滑脂。(5)、轴流或混流风机、电机在管道中应经常维护保养和清洗。(6)、为了不影响叶轮的平衡精度，应定期清除叶轮及风机内外表面的积灰、污垢、特别是油污等杂质，防止风机锈蚀。(7)、为确保人身的安全，风机的维护必需在停机后进行。(8)、风机设备在维修后启动时，应注意风机各部件是否正常。(9)、如发现三角皮带伸长而打滑，应及时调

整皮带的松紧度，并保证三角皮带型号和数量的符合。

### 3、油烟净化器设备故障原因及保养

1) 排出大量的浓烟，一般原因有：(1)、净化器的机芯及过滤网未及时清洗，使内部油垢淤积堵塞。(2)、处理风量不足，使净化器长期处于高浓度油烟之中。(3)、整机机芯绝缘子，电极系统损坏。

2) 电场内有啪啪声音，一般原因有：(1)、电场中有异物。(2)、电场与壳体之间距离太近。(3)、电场极性接反。

### 3) 油烟净化器的保养和维护

(1)、定期排出油烟净化器的油污。(2)、定期进行油烟净化器清洗，否则会堵塞，特别是静电式很有可能会引起触电和引发火灾等安全问题。(3)、设备长期闲置时，需清洗干净，保证净化器处于干燥通风良好的环境。

### 三、清洗操作规程

1)、在进行油道清洁前，必须把电源切断，并在电源开关处贴上封条，防止出现意外事故；

2)、一切准备就绪后，派人钻进油道铲干净里面的油渍；

3)、用喷雾器喷上药水，10-20分钟后再用高压水枪冲洗干净；

4)、把油烟道档板拆下来，用除油剂清洗干净；

5)、清洗抽风机：用电钻钻开，再用铲刀铲干净电风机叶上的油污及风机里面的油渣，电风机不能用水冲；

6)、在清洗的时候对有电的地方及机电设备须用毛巾擦洗，不得用水冲，以防短路或烧坏东西。