

雷辰LC轻质防爆墙厂家设计-参照14J938图集

产品名称	雷辰LC轻质防爆墙厂家设计-参照14J938图集
公司名称	衡水卓德建筑装饰有限公司
价格	813.00/平方米
规格参数	品牌:雷辰 型号:LC-FBQ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇欧家庄村
联系电话	16632855688

产品详情

湖南雷辰LC轻质防爆墙厂家设计-参照14J938图集

防爆墙设计

- 1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。
- 2、防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。
- 3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。

构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3—6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接；钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于

180mm，混凝土强度等级不应小于C20，钢筋截面面积由结构计算确定；防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时，孔洞不应大于200mm，孔洞周边应配置补强钢筋，孔洞应填封密实。

雷辰门业四大优势，让您停住脚步，和我们雷辰牵手：

- 1、资质齐全，国标企业，实力厂家
- 2、产品质量稳定，工艺先进，远销国内外
- 3、同质同类产品我们能做到高质量低价格

4、确保优质的品质和服务