

# 雷辰LC储备库保温型轻质防爆墙厂家设计要求A施工规范

产品名称	雷辰LC储备库保温型轻质防爆墙厂家设计要求A施工规范
公司名称	衡水卓德建筑装饰有限公司
价格	813.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇欧家庄村
联系电话	16632855688

## 产品详情

湖南LC储备库保温型轻质防爆墙厂家设计要求A施工规范

防爆墙分类

钢筋混凝土防爆墙、钢板防爆墙、型钢防爆墙、砖砌防爆墙、阻燃防爆墙、军事专用防暴墙。

### 钢筋混凝土防爆墙的钢筋

交错处牢固绑扎、墙厚通常为30~40cm；加厚墙基埋入地下深度应大于1m。防爆墙应能承受3MPa的冲击压力。在有爆炸危险的装置与无爆炸危险的装置之间，以及在有较大危险的设备周围应设置防爆墙或其他阻挡设施。

其他名称: 防爆墙 防洪墙 防暴墙

防爆墙应用范围

防爆墙可广泛应用于周边安全与防御墙、设备护岸、\*\*和\*\*的搜索区域、\*\*化合物、人员和材料掩体、观察点、防御射击阵地、公路检查站、边境检查站 保护现有的结构、高速公路交通管理、防洪、河道、紧急防洪部署、侵蚀控制 挡土墙

防爆墙特性 容易处理和安装 高强度和抗冲击能力 寿命长,正常使用  
可以装满沙子,水泥,石头,泥土。