

胶带输送机 胶带输送机 东方

产品名称	胶带输送机 胶带输送机 东方
公司名称	牡丹江市东方输送设备配件厂
价格	.00/个
规格参数	类型:胶带输送机 品牌:东方 型号:DT72DT2DTX
公司地址	黑龙江省牡丹江市阳明区机车路前进1道街3号
联系电话	15945399341 13206888812

产品详情

类型	胶带输送机	品牌	东方
型号	DT72 DT2 DTX	输送能力	2--1000 (t/h)
功率	1.0--300 (KW)	输送距离	3--1000 (m)
外形尺寸	X*Y*Z (m)	重量	1000--1000000 (kg)
适用领域	电厂、钢厂、水泥厂、矿山等		

产品详细说明 胶带输送机的用途 我公司生产的胶带输送机能够经济而有效地输送各种物料。在工业生产中，胶带输送机可用作生产机械设备之间构成连续生产的纽带，以实现生产环节的连续性和自动化，提高生产率和减轻劳动强度。胶带输送机的输送带根据摩擦传动原理而运动，具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点，因而胶带输送机广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台胶带输送机组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。胶带输送机可在环境温度 - 20 至 + 40 范围内使用，输送物料的温度在50 以下。

胶带输送机的构成: 胶带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。胶带输送机机身采用优质钢板连接而成，由前后支腿的高低差形成机架，平面呈一定角度倾斜。胶带输送机机架上装有皮带辊筒、托辊等，用于带动和支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。

胶带输送机技术参数： 胶带宽度 (mm) 输送长度 (m) /功率 (kw) 输送速度 (m/s) 输送量 (t/h) 500 12/3 12-20/4-5.5 20-30/ 5.5-7.5 1.3-1.6 45-100 650 12/4 12-20/5.5 20-30/7.5-11 1.3-1.6 70-120 800 6/4 6-15/5.5 15-30/7.5-15 1.3-1.6 120-180 1000 10/5.5 10-20/7.5-11 20-40/11-12 1.3-2.0 160-250 1200 10/7.5 10-20/11 20-40/15-30 1.3-2.0 200-400