

# 铜陵打井电话 铜陵打水井价格多少 铜陵快速打井施工队

产品名称	铜陵打井电话 铜陵打水井价格多少 铜陵快速打井施工队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	199.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

三) 钻机定位 采用地质钻机300型进行钻孔,钻机定位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动,同时调整钻机垂直度,垂直度运行偏差 0.5%, 钻尖应对准井位中心,其水平位置允许偏差20mm,将高程引到可靠便于施工和检查的位置处,并经监理复核后方可开钻。(四) 泥浆配制 泥浆配制1.1~1.2kg/cm,粘度18~22S。含砂率 12%,并根据地层情况控制掌握,必要时适当掺合膨润土,以保护孔壁。(五) 成孔 整个成孔过程采用反循环工艺,控制塔架垂直度,第一根钻杆钻进时一定要注意,因此时钻具重心高,送浆管偏心受力,钻具易晃动;根据井径、孔深、钻头种类钻速、泵的扬程和土质情况,掌握进尺度,做好钻孔记录,选择合适的重型钻头或安装稳定器及导向装置,以减少钻头、钻杆摆动问题和因土质不均引起偏水现象;检查钻杆的垂直度,允许偏差一般应 0.5%,应经常检查赶过此值时应进行纠偏。打井工程施工工艺 一、施工工艺流程

确定井位 准备工作 施钻 下管 填料 洗井 抽水 验收 二、施工方法 (一) 测量放线 根据监理人员提供的测量基准点(线)为基准,按国家测绘和本工程施工精度要求,测绘用于工程施工的控制网,根据施工图纸坐标采用全站仪进行井位放样,钉立桩位或洒白灰圈定,以确保井位准确。定位尺寸允许偏差 10mm (二) 施工准备 接到进场许可后,确定井位,组织设备进场,进行电源安装,泥浆坑、蓄水池的开挖,全部准备工作就绪后准备进行施工。