

光纤配线柜光缆配线架720芯锌合金

产品名称	光纤配线柜光缆配线架720芯锌合金
公司名称	慈溪市换鑫通信设备厂
价格	1050.00/台
规格参数	直插盘:2000*800*400 ODF配线架:2200*800*400 三网合一:2000*800*300
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区西河桥
联系电话	13732181468

产品详情

3：本架跳纤及隔架跳纤的跳纤示意图（见图6及图7）

2 本架跳纤时，跳纤穿过上面的塑料线环到达96芯单元板的正面；

2 隔架跳纤时，跳纤穿过下面的塑料线环经过走线槽通道到达

4：外线侧中部连接到设备侧下部的跳纤走向示意图（见图8）

5：外线侧下部连接到设备侧上部的跳纤走向示意图（见图9）

6：测试功能：线序清晰，便于进行检测或自环测试。主要技术指标：工作温度：+5 -40 ，
相对湿度： 85%（+30 ）大气压力：70KPa-106KPa 指标：

特性阻抗：75 工作速率：2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、14Mb/s、155Mb/s。接触电阻：>外导体 2.5m
内导体 10m 绝缘电阻：>10000m （500VDC历时1分钟），无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度： 70dB（50KHz-233MHz）。

介入损耗： 0.3dB（50KHz-233MHz）。拉脱力：>50N 连接器寿命： 1000次 经营产品:

FTTX/FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰

盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等光纤配线柜光缆配线架720芯
 光纤配线柜光缆配线架720芯 光纤配线柜光缆配线架720芯

一、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试

FTTX/FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等光纤配线柜光缆配线架720芯
 光纤配线柜光缆配线架720芯 光纤配线柜光缆配线架720芯

合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。12芯熔配一体化托盘！12芯熔配一体化模块！12芯熔配一体化熔纤盘！12芯光纤熔纤盘！12芯一体化熔配模块！12芯一体化托盘V2.0！12芯一体化托盘V3.0！迷你12芯一体化托盘！12芯一体化法兰盘！《普天/世纪人/日海/华脉》

工作温度	-5 ~40		
相对湿度	85% (30 时)		
大气压力	70~106Kpa ;		
标称工作波长	850nm	1310nm	1550nm
插入损耗	0.5dB		
回波损耗：	PC 40dB、	UPC 50dB、	B、APC 60dB
抗电强度	3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；		
绝缘电阻	1000M /500V(DC)		
寿命	1000次		

1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；