

# 梅花管 科鼎森塑胶 梅花管预埋

产品名称	梅花管 科鼎森塑胶 梅花管预埋
公司名称	河北科鼎森塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县米家务镇米南庄村
联系电话	19801732788

## 产品详情

什么是梅花管：

梅花管又分成两种，一种是五孔梅花管，一种是七孔梅花管。那么五孔和七孔的梅花管有什么不一样的地方呢？

一，五孔梅花管的管材光滑均匀，颜色大多数是白色，但是管材的把手部分是固定的，统一为白色，梅花管预埋，不能制成其他颜色。管材光滑平整，不易变形和扭曲，管材的内壁和外壁不允许出现裂纹、穿孔和损坏。

二，梅花管是以高密度聚乙烯作为原料制作而成的，经过挤出机一次挤塑成型，各单孔壁订交，通讯梅花管，紧密熔界的一种线缆护套式的管材。优点也很多，例如防水、防潮、抗老化性能优越，使用寿命很长，耐候差性能较好。由于梅花管是经过挤出机一次挤塑成型的，所以施工时比较方便，同时增加了预埋孔数，大大提高了施工速度，缩短了工期。梅花管作为一体化多孔护套管，非常节约原材料，也降低了施工成本。

三，梅花管的多孔形状是梅花型大略方型，孔数从三孔到九孔不等，五孔梅花管主要应用在电信通讯，有线电视的信号传输，和城域网线缆的铺设，也少量应用于隔线缆的铺设。

七孔梅花管施工测量很重要:

- 1、根据设计交桩七孔梅花管的导线点以及监理批复加密的控制点成果，全站仪放出管道中心线，直线段10m一点，曲线段5m一点，并测定出检查井的平面位置及原地面高程。
- 2、七孔梅花管工程开挖时根据图纸设计沟槽开挖断面图，按规定坡度放坡，并用石灰撒出开挖坡顶上口两边的边线。
- 3、开挖时进行跟踪测量，沟底每隔10m测定出一个平面位置及基底高程控制桩，严格控制好沟槽底的平面位置及高程。

4、开挖沟槽施工前，由测量工程师做好放样交底工作，经技术主管审查无误后，给现场施工员、施工班长技术交底。

5、让操作工人知道开挖深度，随时检查复核，避免出现超挖或欠挖的情况。

梅花管的用途：

梅花管是以HDPE为原料，经挤出机一次挤塑成型生产，梅花管，各单孔壁相交，紧密熔界的一种线缆护套管材。梅花管具有防水，防潮，抗老化，使用寿命长，多孔梅花管批发，施工方便，增加了预埋孔数，提高了施工速度，大大降低了工程单位的材料及施工成本。目前被广泛的应用，梅花管主要用于：

1、市政工程。可用于穿线、穿光缆。

2、建筑工程。用于建筑物下地埋穿线、地下穿光缆、便于辨别光缆型号；

3、电气电信工程。可用为各种动力电缆的保护管。

4、铁路、公路通信。用为通信电缆、光缆的保护管。

5、工业。广泛用于化工、、环抱等行业的穿线管。梅花管-科鼎森塑胶-梅花管预理由河北科鼎森塑胶制品有限公司提供。河北科鼎森塑胶制品有限公司（[www.kedingsensj.com](http://www.kedingsensj.com)）为客户提供“HDPE双壁波纹管,钢带管,CPVC电力管,MPP波纹管”等业务，公司拥有“科鼎森塑胶”等品牌。专注于塑料建材等行业，在河北保定有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。