

# 提升防火卷帘门厂家供应 提升防火卷帘门生产厂家 防火卷帘门

产品名称	提升防火卷帘门厂家供应 提升防火卷帘门生产厂家 防火卷帘门
公司名称	任丘市金麦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市北汉乡前解经村南侧、大石路北侧
联系电话	13131717217

## 产品详情

钢质防火门是用什么做的呢

你知道钢制防火门是用什么做的吗?它用钢做门框、风扇面板和骨架。在内部，它使用对人体无害的材料。现在，钢质防火门已成为许多消费者的，因为它不仅坚固可靠，而且能应付突然的情况，在发生火灾的情况下，它可以在关键时刻保证人员财产安全。

钢制防火门不同于普通门。它们的特点是能在一定时期内满足我们的要求。当发生事故时，防火门能使火势不再蔓延，使人员能够顺利疏通。防火门是由木头和钢制成的。根据其防火性能，提升防火卷帘门厂家供应，可分为A、B、C、这三种不同的防火门。

显然，由于钢制防火门材料的优越性，其防火效果是不同的。然而，由于钢制防火门比较重，很难打开，外观风格不好，因此在工业和普通民用中更常用。

防火门产品存在的主要问题

市场准入及产品明问题

目前，我火门产品实行型式认证制度，防火门产品的生产、销售之前需取得型式认可证书和相应的产品检验报告，未取得型式认可证书或超出型式认可证书范围的产品不允许生产、销售。

但目前市场上有部分企业，存在无证生产防火门或超证书范围生产防火门的情况，产品质量无法保证。

部分防火门产品无出厂合格证和产品铭牌，或产品铭牌信息不全、材质不符，不符合防火门产品的市场准入要求和产品国家标准。

部分销售企业为取得利益化，委托不法企业商标生产防火门产品，无任何产品正规来源手续，以低价进行销售，完全违反了我国的法律法规，其产品质量也基本无法达到规范要求。

### 设置防火窗时需要关注的要点

防火窗属于门窗的一种类型，然而它的作用不只是能防止火势发展扩大，更重要的是以便逃生，然而，在设置防火窗时并不是随便就可以设置的，提升防火卷帘门价格报价，它也是有一定设置要求之规的，提升防火卷帘门现货销售，下面我们就来了解一下。

- 1、在窗槛墙不满足0.8米的时候，如果不设置实体墙，防火卷帘门，就需要用防火窗来分隔。
- 2、两栋建筑物不满足防火间距时，并在侧面的防火墙上开窗，就需要用防火窗。
- 3、高层单元式住宅只设一部疏散梯的情况下，要设置防火窗。
- 4、防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的內转角处。当设在转角附近时，內转角两侧墙上的门、窗、洞口之间较近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时，距离可不限。
- 5、紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间较近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时，应设置固定乙级防火门、窗。
- 6、防火墙上不应开设门、窗、洞口，当必须开设时，应设置能自行关闭的防火门、窗。

防火窗分为三个等级，不同等级的防火窗户耐火时间不同。火窗耐火极限不低于1.5小时，至少能够阻止火势蔓延1.5小时，乙级不少于一个小时，丙级不低于0.5小时。

提升防火卷帘门厂家供应-提升防火卷帘门生产厂家-防火卷帘门由任丘市金麦金属制品有限公司提供。任丘市金麦金属制品有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的金属窗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金麦金属制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！