

重庆断桥铝门窗价格 门窗 金然门窗

产品名称	重庆断桥铝门窗价格 门窗 金然门窗
公司名称	重庆金然门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南彭重庆公路物流基地环道东路16号
联系电话	17782012655

产品详情

断桥铝门窗需要加副框吗？

断桥铝门窗的副框叫附框、护框，按照材质它可以分为：钢副框、铝合金副框、木质副框等。门窗框在墙体上固定且用于安装门窗的框子，重庆仿古门窗厂家，一般用于70系列及以下型材，如果窗户需要包窗套(窗户垭口)，窗户四周需要粘贴瓷砖，窗户顶部需要吊顶的情况，那么就需要增加附框，因为70系列及以下型材边框比较窄，对门窗的开启会有障碍。

安装副框的好处在于：门窗安装完两边会有缝隙，不太美观，而加上副框后可以把缝隙全部盖住，功能上相当于门窗的哑口，但是加副框是需要单独加收费用的。

重庆?断桥铝门窗优势特点

比较了铝塑复合门窗和铝合金断桥门窗的应用。断桥隔热铝合金门窗、铝木复合门窗、木塑复合门窗等产品，断桥隔热铝合金门窗突出的优点是强度高、隔热性能好，重庆断桥铝门窗，隔热断桥铝又称断桥铝、隔热铝合金、断桥铝合金、节能环保断桥铝合金门窗随着全球节能环保意识的不断提高。

此次推出的LD50系列断桥铝合金门窗可以实现隔热断桥铝合金型材门窗的三种密封结构，并采用高等断桥隔热铝合金门窗。保持铝门窗设备、塑钢门窗设备、铝合金门窗设备和中空玻璃设备行业的发展。提出了铝合金断桥门窗在新的时期的发展和运用。

对于断桥铝门窗，还必须获得产品的年度质量保证。先后开发了三大系列产品:S系列塑钢门窗、LD系列断桥铝门窗、L系列铝门窗。介绍了判断断桥铝合金门窗质量的依据，门窗，分析了住宅建筑中铝合金节能断桥门窗的组成。断桥和隔热铝窗占铝合金门窗市场的份额不到20%。

一、框扇结构要求

- 1.组角：组角是关系到门窗整体性的重要工序。
- 2.抹胶工艺：一般情况下应采用角码+抹组角胶工艺，窗角禁止未抹胶即挤压成型。
- 3.注胶工艺：组角亦可采用角码+导胶槽+注胶孔+双组份注胶+角片工艺，保证角部强度要求，确保门窗成品在运输、安装后无变形移位现象的出现。

二、保温隔热要求

- 1.型材的腔体设计：型材应采用多腔体结构，减少热量的流失，重庆断桥铝门窗价格，同时应使外窗隔热构件上下共面，形成整体隔热面，消除冷桥，阻断热量流失通道。
- 2.玻璃安装槽内宜安装隔热胶条：增加空气腔室的数量，降低中空玻璃四周与型材之间的热量损失，提高整窗的保温效果。
- 3.窗扇应采用T型隔热条设计：窗扇隔热条设计为T型，与中间胶条搭接，实现扇框连接处冷热分区。禁止将中间胶条直接搭在扇的铝型材上。
- 4.隔热条应采用聚酰胺66（即Polyamide66，俗称尼龙66）。
- 5.玻璃暖边条：双层中空玻璃空腔四周宜设置暖边条，阻断玻璃空腔散热通道。
- 6.在传热系数要求高的地域，可根据项目定位，在型材隔热腔体内增加保温隔热材料，满足K值要求。
- 7.外门：住宅首层住户通向花园的外平开门应设门槛，禁止不设门槛，门底部用毛刷封闭。住宅首层住户通向花园的双扇平开外门，关闭后两扇应咬合搭接，禁止中间留缝用毛刷封闭。

三、安全技术要求

- 1.玻璃扣条：玻璃扣条应安装在室内一侧，禁止将内开窗翻转成外开窗使扣条安装在室外一侧，保证防盗、安全、玻璃更换的要求，不留渗漏隐患。
- 2.锁点：为提高外窗抗风压强度及防盗性能，外窗应采用多点锁。锁点设置应满足五金厂家设计安装手册要求。
- 3.单元入口外门尺寸不应过大，以保证合页等五金配件的可靠性，避免产生安全事故。

重庆断桥铝门窗价格-门窗-金然门窗由重庆金然门窗有限公司提供。重庆金然门窗有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“门窗设计，生产，加工”等业务，公司拥有“然然门窗”等品牌。专注于金属门等行业，在重庆 重庆市 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨先生。

