

耐磨环氧陶瓷涂料施工价格

产品名称	耐磨环氧陶瓷涂料施工价格
公司名称	河北翔源防腐材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:翔源 功能:耐酸碱 用途:管道防腐涂料
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15076601080

产品详情

环氧陶瓷涂料为系列产品，包括GH101型黑色环氧陶瓷涂料（简称黑陶）、GH102型白色环氧陶瓷涂料（简称白陶）及与其配套的环氧腻子、环氧修补料，均为无溶剂型双组份环氧涂料。

GH101和GH102的A组份是相同的，以环氧树脂为主料，加入石英粉和助剂制成，外观为黄褐色粘稠软膏状；B组份以聚类固化剂为主料，加入石英粉和助剂等制成，但GH101和GH102所用的固化剂和助剂不同，GH101的B组份外观为黑色粘稠液体，GH102的B组份外观为白色粘稠液体。

施工时将涂料的A、B组份分别予热，搅拌均匀，在专用喷涂机内等量混合，均匀地喷涂在经予热并保持旋转的铸铁管或钢管内表面，喷涂后保持旋转加热烘干，固化后的内衬层致密光滑、坚如陶瓷、粘结牢固、厚度均匀，耐水、防腐蚀、电绝缘性能优异。

二、产品特点

- 1、本产品为无溶剂型，使用时不散发出任何挥发性溶剂，符合安全和环保要求。
- 2、本产品适用于机械化热喷涂后加热烘干，一次喷涂可得厚度2~3mm的干膜，也可用于现场修补，手涂施工，常温自干。
- 3、涂层致密坚韧、外表光滑如镜，耐磨、耐水、耐化学介质腐蚀性和电绝缘性均很好。GH102型白色环氧陶瓷涂料的卫生安全性检验符合要求。

三、适用范围

GH101环氧陶瓷外观黑色，主要用于输送污水的铸铁管或钢管内壁防腐，GH102环氧陶瓷外观白色，主要用于输送自来水、中水的铸铁管或钢管内壁防腐。本产品也可用于钢制储罐、污水处理厂、码头、化工厂设备内防腐。

四、内衬涂敷施工

1、铸铁管内表面打磨

对铸铁管内表面进行干法打磨，要求除去所有外来物、松散铁鳞和其他任何可能损害金属与衬里良好结合的物质，磨后管内表面不应有任何突起高度可能大于衬层厚度50%的金属凸瘤，打磨后要用适当方法将管内所有杂物清理干净。

2、铸铁管或钢管内表面喷砂处理

将所有内表面喷砂处理至达到中国国标GB/T 8923的Sa 21/2级（相当于美国标准SSPC-SP10的近白级），表面粗糙度50 ~ 80 μ m。

用干净(即：经脱水、脱油)的压缩空气将管内表面残留的砂粒和灰尘吹扫干净。表面处理合格后不准再有破坏管面洁净度的任何操作，并必须在表面返锈前进行内衬。