

电话程控交换机 南充交换机 融洽通信

产品名称	电话程控交换机 南充交换机 融洽通信
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

产品详情

申瓯SOC1000交换机功能介绍

模块

对跨省多子公司组网环境提供组网，可使语音数据在网间传输更加流畅，同时对传输中的数据进行加密，使公网通信更加安全可靠。目前支持Open256bit加密

企业级防火墙

可有效防范各种网络攻击，使发布于公网的设备更安全。

公私有云盘服务

企业内部数据共享，电话交换机报价，提供公共云盘和私有云盘，提高工作效率。

重庆融洽通信科技有限公司为您提供优质电话交换机，欢迎您的咨询！

申瓯SOC1000交换机功能介绍

1、电话录音模块

可同时对所有电话通话进行录音和查询，并提供录音查询下载数据库接口，所录音文件为MP3格式（可

录音5.8万小时，500G硬盘)，并可提供满意度调查功能，实现挂机后对通话满意度收集。

2、自动外呼模块

用户导入需要的号码列表，设备将自动根据设置号码，并记录结果。

3、语音TTS模块

帮助客户实现文本转换成语音，交换机厂家，采用方式实现语音通知功能，节省工作人员一一电话告知的时间，电话程控交换机，提高工作效率。

重庆融洽通信科技有限公司为您提供优质电话交换机，欢迎您的咨询！

1、多模：

可以传播数百到上千个模式的光纤，称为多模（MM）光纤。根据折射率在纤芯和包层的径向分布情况，南充交换机，又可分为阶跃多模光纤和渐变多模光纤。几乎所有的多模光纤尺寸均为50/125 μm或62.5/125 μm，并且带宽（光纤的信息传输量）通常为200MHz到2GHz。多模光端机通过多模光纤可进行长达5公里的传输。以发光二极管或激光器为光源。

2、单模：

只能传播一个模式的光纤称为单模光纤。标准单模（SM）光纤折射率分布和阶跃型光纤相似，只是纤芯直径比多模光纤小得多。

单模光纤的尺寸为9-10/125 μm，并且较之多模光纤具有无限带宽和更低损耗的特性。而单模光端机多用于长距离传输，有时可达到150至200公里。采用LD或光谱线较窄的LED作为光源。

3、区别与联系：

单模设备通常既可在单模光纤上运行，亦可在多模光纤上运行，而多模设备只限于在多模光纤上运行。

电话程控交换机-南充交换机-融洽通信由重庆融洽通信技术有限公司提供。“电话交换机,录音设备,短信营销,呼叫中心,视频会议,微信营销”就选重庆融洽通信技术有限公司（www.rongqiatx.com），公司位于：重庆江北区观音桥朗晴广场A1318，多年来，融洽通信坚持为客户提供好的服务，联系人：陈良荣。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。融洽通信期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.1qvideo.com）还是从事九龙坡区视频会议，南岸区视频会议，渝北区视频会议的厂家，欢迎来电咨询。