

# 滨海新冷水机 领航制冷 40p螺杆式冷水机

产品名称	滨海新冷水机 领航制冷 40p螺杆式冷水机
公司名称	深圳领航制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区领航产业园
联系电话	13510250896

## 产品详情

### 螺杆式冷水机通风盘管的作用

螺杆式冷水机的风机盘管为机组的重要组成部分，其作用就是为机组排风换热。螺杆式冷水机的节能系统和通风盘管是通风的主要构成局部，它把机组的进风口、通风口、空气的热、湿及净化处置设备，送(排)风口、部件和风机连成为一个整体，使之进行运转。

通风管道的设计理念：就是要合理地组织空气活动，在包管运用结果的前提下，使工程的投资和运转维护费用降低。所以说：通风管道设计是否合理，直接影响到整个通风、空气调理工程的建造和运用的技能结果。由此可见，螺杆式冷水机的风机盘管设计与安装是十分重要的。以下是螺杆式冷水机对通风盘管的基本要求：

- 1、把握通风盘管内活动阻力
- 2、把握螺杆式冰水机配件平均送风管道设计核算的道理和办法；
- 3、计算典型部分构件的部分阻力系数确实定办法；
- 4、把握螺杆式冰水机风管的安装和选择；
- 5、确定螺杆式冰水机盘管管系统风机的任务点；
- 6、调查实际系统的管道参数核算和气固两相流的阻力特征。

工业冷水机在立式、卧式注塑机注塑行业的应用。  
国产立式、卧式注塑机在正常环境温度使用情况下，而且水冷

式冷水机的散热水冷凝温度在35度以下时的匹配。

A:第壹种方式: 1hp水冷式冷水机可配80吨锁模力注塑机温度控制在5-10度;  
1hp水冷式冷水机可配100吨锁模力

注塑机温度控制在10-15度; 1hp水冷式冷水机可配120吨锁模力注塑机温度控制在15-20度;  
(附风冷式冷水机的匹

配为水冷式冷水机的0.8倍,即1HP风冷式冷水机可配64吨锁模力的注塑机温度控制在5-10度.)

B:第二种方式: 1HP的水冷式冷水机可配单次注塑量为10  
QZ的注塑机温度控制在5-10度.注塑量1QZ=28.5g 以上

公式为经验总结出来的结果.除运用以上公式外,业务员应考虑实际情况,选择合适的冷水机.

C:工业冷水机和冷却水塔的匹配，根据以往的实际经验1HP冷水机需配置一台1.2冷吨的冷却水塔才能带走冷水

机所产生的热量。

领航制冷是一家集研发,生产,销售,服务于一体化的现代化高新科技冷水机企业全国冷水机销售，厂家直销，价格实惠

深圳领航制冷，常年经营水冷式冷水机,风冷式冷水机，螺杆式冷水机，防爆机等工业制冷设备,是一家集研发,生产,销售,服务于一体化的现代化高新科技冷水机企业.

冷水机厂家直销东星冷水机，公司拥有丰富的生产冷水机厂家经验和雄厚的技术开发能力，全国冷水机销售，价格实惠，大品牌，值得信赖，欢迎新老客户真诚来电咨询合作!