

镀锌角钢50*50价格表 越秀区镀锌角钢50*50 诚绅钢铁

产品名称	镀锌角钢50*50价格表 越秀区镀锌角钢50*50 诚绅钢铁
公司名称	广州市诚绅贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号
联系电话	13570494131

产品详情

诚绅商贸——镀锌角钢50*50

按加工工艺归类可分成和冷角钢。销售市场普遍的是热镀锌角钢。冷角钢供货充裕，一般必须依据客户要求用冷镀锌生产加工。按凌长可分成热镀锌和热镀锌。热浸镀锌又分成吹镀和挂镀。热镀锌角钢生产流程：角铁酸洗钝化 手洗 浸助镀 风干加热 挂镀 制冷 钝化处理 清理 打磨抛光 热浸镀锌竣工。

诚绅商贸——镀锌角钢50*50

的规格型号用凌长和边厚的规格表达。现阶段国内角钢规格为2—20号，以凌长的公分数为号码，同一号角声钢经常出现2—7种不一样的边厚。進口角铁标出两侧的具体规格及边厚并标明有关规范。一般凌长12.5cm左右的为大中型角铁，12.5cm—5cm中间的为中小型角铁，凌长5cm下列的为中小型角铁。

诚绅商贸——镀锌角钢50*50

对于表面处理质量的另一个指标-

粗糙度，不同冷镀锌材料对粗糙度的要求不同。在锌加(Zinga)的施工说明中，要求平均粗糙度Ra=12.5，即粗糙度Rz=55~75微米。在"强力锌"及"罗巴鲁"施工说明书中，对粗糙度的要求略低，Rz=40~60微米。如果冷镀锌单独成膜，越秀区镀锌角钢50*50，作为防腐涂层时，镀锌角钢50*50价格表，表面粗糙度可控制得略小一点，以保证冷镀锌的涂层厚度;而当冷镀锌作为重防腐涂层的底层，总配套涂层厚度大于180微米时，为保证整个涂层的附着力，镀锌角钢50*50厂家，钢材表面粗糙度Rz应大于60微米。

诚绅商贸——镀锌角钢50*50

01解决花费低热镀锌防锈处理的花费要比别的油漆镀层的花费低；02长久经久耐用热镀锌角钢具备表层

光泽度，锌层匀称，无漏镀，无滴溜，粘合力强，耐腐蚀工作能力强的特点，在近郊区自然环境下，规范的热浸镀锌防锈处理薄厚可维持50年之上而无须修复；在城区或临海地区，规范的热浸镀锌防锈处理层则可维持二十年而无须修复；

诚绅商贸——镀锌角钢50*50

按加工工艺归类可分成和冷角钢。销售市场普遍的是热镀锌角钢。冷角钢供货充裕，一般必须依据客户要求用冷镀锌生产加工。按长度可分成热镀锌和热镀锌。热浸镀锌又分成吹镀和挂镀。热镀锌角钢生产流程：角铁酸洗钝化 手洗 浸助镀 风干加热 挂镀 制冷 钝化处理 清理 打磨抛光 热浸镀锌竣工。

诚绅商贸——镀锌角钢50*50

1、处理费用低：热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层费用低；2、持久耐用：热镀锌角钢具有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，无滴溜，附着力强，抗腐蚀能力强的特性，在郊区环境下，标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补；

镀锌角钢50*50价格表-越秀区镀锌角钢50*50-诚绅钢铁由广州市诚绅贸易有限公司提供。广州市诚绅贸易有限公司（www.gzcxgs.com）是一家从事“热镀锌方管,镀锌角钢,槽钢,镀锌圆钢,扁钢,工字钢,避雷针”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诚绅钢铁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诚绅钢铁在镀锌管中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！