

# 除氧器 荣保昌科技 除氧器批发

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 除氧器 荣保昌科技 除氧器批发         |
| 公司名称 | 苏州荣保昌环保科技有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 相城区聚金路98号阳澄湖节能环保产业园910室 |
| 联系电话 | 18121588802             |

## 产品详情

防止水泵在刚启动或极低负荷运行时，出现水温升高而汽化的现象。

给水泵的给水量是随锅炉负荷而变化的。在启动时或在负荷很低时，给水泵很可能在给水量很小或给水量为零的情况下运行，水在泵体内长期受叶轮的摩擦发热，而使水温升高，水温升高到一定程度后，会发生汽化，形成汽蚀。为防止上述现象的发生，除氧器批发，在泵刚启动时或在给水量小到一定程度时，或打开再循环管，将一部分水返回除氧器水箱，以保证有一定的水量（一般约为额定流量的30%）通过水泵，而不致使泵内水温升高而汽化，是保证给水泵安全运行的措施之一。

除氧器启动：

用补充水泵或凝结水输送泵向除氧器上水至正常水位。检查开启除氧循环泵，打开除氧器的排气阀，开启辅助蒸汽至除氧器的调节阀，投入除氧器压力自动控制，对除氧器加热。

对于不设除氧循环泵，用除氧器水箱再沸腾管加热的除氧器，除氧器设备厂，可启动给水泵前置泵，通过给

水再循环管，使除氧器水箱的水循环流动，促进给水均匀加热。

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，除氧器，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，在气液分离技术方面走在世界前列。

凝结水及补充水首先进入除氧头内旋膜器组水室，在一定的水位差压下从膜管的小孔斜旋喷向内孔，形成射流，由于内孔充满了上升的加热蒸汽，水在射流运动中便将大量的加热蒸汽吸卷进来（试验证明射流运动具有卷吸作用）；在极短时间很小的行程上产生剧烈的混合加热作用，水温大幅度提高，而旋转的水沿着膜管内孔壁继续下旋，形成一层翻滚的水膜裙，（水在旋转流动时的临界雷诺数下降很多即产生紊流翻滚），此时紊流状态的水传热传质效果最理想，水温达到饱和温度。

除氧器-荣保昌科技-除氧器批发由苏州荣保昌环保科技有限公司提供。除氧器-荣保昌科技-除氧器批发是苏州荣保昌环保科技有限公司（[www.szrbckj.com](http://www.szrbckj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。